

## Z973W-10NR 高温排渣阀、高温灰渣阀、高温刀型闸阀

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | Z973W-10NR<br>高温排渣阀、高温灰渣阀、高温刀型闸阀              |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                                   |
| 价格   | 3300.00/台                                     |
| 规格参数 | 材质:2520不锈钢<br>型号:PZ973W-10NR<br>操作驱动:手动、电动、气动 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)                 |
| 联系电话 | 13075736182                                   |

### 产品详情

Z973W-10NR 高温排渣阀、高温灰渣阀、高温刀型闸阀适用于火力发电厂的粉煤灰，煤渣输送系统中，以及石化，食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。刀形闸阀的闸板具有剪切功能，可切除密封面上的粘着物，自动清除杂物。高温排渣阀具有密封性能好、启动负荷小、卡灰及积灰现象少、耐磨性强、使用寿命长的特点。可在工作压力1.0MPa-1.6MPa，可在温度-29-1200 情况下正常工作。

R产品特点:超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板具有闸刀的功能，能有效的切断介质中的各类杂物。规范:压力: PN1.6mpa(刀型闸阀)口径:DN50-500mm温度:能耐1200 ° C  
适用介质:渣水混合物、空气灰混合物，煤渣。特点:1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。Z973W-10NR 高温排渣阀、高温灰渣阀、高温刀型闸阀电动装置参数:1、电源:AC380V、50HZ。2、标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型:防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX):防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度:-20 ~40 。6、可选:配电气控制器。标准规范:设计制造标准:结构长度标准:GB/T 1221-2005连接法兰标准:GB/T 9113压力温度等级:GB/T 12224-2005试验检验标准:GB/T 13927-2008

主要性能规范：

|           |           |           |      |      |           |
|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 |      | 适用介       |
| 1.0/1.6   | 1.5/2.4   | 1.1/1.8   | 1000 | 1000 | 纸浆、污水、渣水混 |

Z973W-10NR 高温排渣阀、高温灰渣阀、高温刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

| MPa  | DN  | L    | D    | D1   | D2     | H      | N-M    |
|------|-----|------|------|------|--------|--------|--------|
| 1.0  | 50  | 43   | 160  | 125  | 100    | 330    | 4-M16  |
|      | 65  | 46   | 145  | 120  | 360    |        |        |
|      | 80  | 195  | 135  | 390  | 220    |        |        |
|      | 100 | 52   | 215  | 155  | 440    | 8-M16  |        |
|      | 125 | 56   | 245  | 210  | 185    | 510    | 230    |
|      | 150 | 280  | 240  | 600  | 8-M20  |        |        |
|      | 200 | 60   | 335  | 295  | 265    | 700    |        |
|      | 250 | 68   | 350  | 320  | 840    | 12-M20 |        |
|      | 300 | 78   | 400  | 368  | 960    |        |        |
|      | 350 | 500  | 460  | 428  | 1110   | 16-M20 |        |
|      | 400 | 102  | 565  | 515  | 482    | 1250   | 16-M22 |
|      | 450 | 114  | 615  | 532  | 1380   | 20-M22 | 530    |
|      | 500 | 127  | 670  | 620  | 585    | 1530   |        |
|      | 600 | 154  | 780  | 725  | 685    | 1800   | 20-M27 |
|      | 700 | 165  | 895  | 800  | 2150   | 24-M27 |        |
|      | 800 | 190  | 1010 | 950  | 898    | 2420   | 24-M30 |
| 900  | 203 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 |        |        |
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100   |        |        |
| 1200 | 254 | 1450 | 1325 | 3450 | 32-M36 |        |        |
| 1.6  | 99  | 200  | 250  | 285  | 340    | 405    | 355    |