

# 同等质量价位公道的推车馒头蒸箱厂家 上饶锅炉蒸汽蒸房使用安装方法

产品名称	同等质量价位公道的推车馒头蒸箱厂家 上饶锅炉蒸汽蒸房使用安装方法
公司名称	邹平县鑫乐源机械设备有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:鑫乐源 型号:XLY 产地:山东
公司地址	邹平市明集开发区
联系电话	18854373467 13561537361

## 产品详情

同等质量价位公道的推车馒头蒸箱厂家 上饶锅炉蒸汽蒸房使用安装方法

### 一、简介

锅炉蒸汽系列大型蒸饭柜是我单位研制开发的新一代加热蒸箱，运用时下流行的厨具外观设计理念，使机器操作简单快捷。选用优质板材作机体，外观流畅，美观。卫生，清洁。名厂电热元件，节能安全。本品广泛适用于矿区，工厂，学校，机关，部队，宾馆，饭店，酒店，个体等企事业单位，供加热各种饮料及食品，是一款方便实用的蒸煮加热设备。

### 二、优良品质

采用耐热聚氨酯发泡工艺，保温，隔热，节能，高效，环保；

流畅外观，操作简便，快捷；

新式耐高温硅胶门封，密封，牢固；

采用名厂元件，用汽更节省，更安全；

机体采用优质板材，清洁卫生，坚固耐用，符合卫生标准；

独特设计的简易式渐进门锁，方便实用；

安全泄压气阀，保障机体安全使用；

一次性冲压成型的加热盘和层架，便于清洁卫生，经久耐用；

### 三、安装及使用说明

安装接线：

- 1、把锅炉管道接到蒸房的接口上即可。
- 2、将机器摆放平稳，放置于干燥通风的地方，将机器内部清洗干净。
- 3、根据设备接通，蒸汽压力不超过0.02兆帕。蒸房的接口两个开关，可单独控制。

使用方法：

把锅炉管道接到蒸房的接口上。

根据设备配置锅炉。

根据设备接通，蒸汽压力不超过0.02兆帕。蒸房的接口两个开关，可单独控制。一切准备就绪后，开始给设备输入蒸汽。

蒸房内部压力过大的时候，蒸房后侧两个排气孔排气。

使用锅炉蒸房加热饮料及食品时：

接通蒸汽，然后缓缓打开门锁，让加热柜内的高温蒸汽泄压，然后再打开门放入要加热的饮料和食品，关闭柜门并锁紧，继续通蒸汽加热工作。

泄压取物：待被加热的饮料及食品达到您想要的温度以后，关闭蒸汽开关，取出食品时应注意身体千万不可正对蒸饭柜及其门缝，应使身体对柜门避开门缝并尽可能远离加热柜，缓缓打开门锁，让加热柜内的高温气体泄压以后再取出所需加热的饮料及食品，取出时建议戴上隔热手套或采用夹取取物以防烫伤。

。

注意：本品为非高压密闭容器，有少量蒸汽从门缝溢出属正常现象！！

【型号】:单开门36盘不锈钢食品蒸房

【盘数】:总共18层，每层放置2个蒸盘，总共36个蒸盘

【规格】:外径100\*105\*210cm，配套推车尺寸65\*84\*183cm

【蒸盘】：40\*60\*2.5-5cm，有带孔的馒头蒸盘，也有不带孔的米饭蒸盘，同时如果您有特殊要求，我们可根据您提供的尺寸进行制作！！

【生产能力】：30分钟288斤

【蒸盘款式】：托盘式 挂盘式

【套餐内物品】：箱体+2辆推车+72个蒸盘

【型号】:双开门72盘不锈钢食品蒸房

【盘数】:每个门里面放一辆车，每辆车总共18层，每层放置2个蒸盘，总共72个蒸盘

【规格】:外径180\*105\*210cm，配套推车尺寸65\*84\*183cm

【生产能力】：30分钟576斤

【套餐内物品】：箱体+4辆推车+144个蒸盘

【型号】:单开门54盘不锈钢食品蒸房

【盘数】:总共18层，每层放置3个蒸盘，总共54个蒸盘

【规格】:外径100\*145\*210cm，配套推车尺寸65\*130\*183cm

【生产能力】：30分钟432斤

【套餐内物品】：箱体+2辆推车+108个蒸盘

【型号】:双开门108盘不锈钢食品蒸房

【盘数】:每个门里面放一辆车，每辆车总共18层，每层放置3个蒸盘，总共108个蒸盘

【规格】:外径180\*145\*210cm，配套推车尺寸65\*130\*183cm

【生产能力】：30分钟864斤

【套餐内物品】：箱体+4辆推车+216个蒸盘

【型号】:双开门144盘不锈钢食品蒸房

【盘数】:每个门里面放一辆车，每辆车总共18层，每层放置4个蒸盘，总共144个蒸盘

**【规格】**:外径180\*200\*210cm , 配套推车尺寸65\*180\*183cm

**【生产能力】** : 30分钟1152斤

**【套餐内物品】** : 箱体+4辆推车+576个蒸盘