

西门子PROFIBUS电缆6XV1830-OEH1O

产品名称	西门子PROFIBUS电缆6XV1830-OEH1O
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

设计

该压力变送器有一个内置式陶瓷传感器，该陶瓷传感器配装有一个 Wheatstone 电阻桥。

变送器装有一块电子部件板，与传感器一起安装在一个不锈钢外壳内。除此之外，该连接电缆还包含有一个排泄管；排泄管带一个滤湿气，以防止形成冷凝。

带有应用一个防护盖保护膜片不受外部影响。

传感器、电气线路和连接电缆均安装在一个小型机箱中。

传感器在很大的温度范围内进行温度补偿。

功能

SITRANS LH100 压力变送器、工作模式和连接图

正比于流体液位的静压力作用于传感器 (1) 一侧的膜片 (5) 上。这个压力以大气压作参照。应用连接电缆中的通气管 (3) 完成压力补偿。排泄管配装有一个滤湿器，以防排泄管内形成冷凝。

由液位产生的液体静压作用在传感器膜片上，并将压力传输到传感器中的 Wheatstone 电阻电桥。

传感器的输出电压施加到电子部件上，转换成4至20 mA的输出电流。

保护导体连接/等电位保护连接(4) 被连接至外壳。

集成

通常建议将 SITRANS LH100 变送器的连接电缆连接至该接线盒（接线盒可单独订购），并采用电缆吊架（也可单独订购）进行固定。接线盒必须安装在测量点附近。

如果介质不是水，请核实变送器材质的防腐性。

接线盒 7MF1572-8AA，已打开，电路图

网卡及电缆6ES7 972-0CB20-0XA0USB接口编程适配器（USB接口编程电缆）6ES7
972-0CB35-0XA0TS适配器II 用于调制解调器远程服务6ES7 972-0CC35-0XA0TS适配器II 用于ISDN
远程服务6GK1 561-1AA01CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)6GK1
562-1AA00CP5621网卡(PCIe总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)6GK1
551-2AA00CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)6GK1
561-3AA01CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1
561-3FA00CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1
561-4AA01CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)6XV1 830-0EH10PROFIBUS
DP通讯电缆6XV1 820-5AH10光纤电缆(米)6XV1 820-5BH50光纤电缆 含BFOC (5米)6XV1
820-5BT10光纤电缆 含BFOC (100米)6GK1 901-0DA20-0AA0BFOC接头（每包20只）6ES7
901-0BF00-0AA05米MPI电缆 PLC接触摸屏6ES7 901-1BF00-0XA0RS232电缆西门子通讯处理器BCNET-
S7MP1链接模板6ES7 158-0AD01-0XA0DP/DP 耦合器 6ES7 157-0AC83-0XA0DP/PA 耦合器
，非本安区6ES7 157-0AD82-0XA0DP/PA 耦合器，本安区6XV1 830-5EH10PROFIBUS FC 过程电缆(
易爆区)6XV1 830-5FH10PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区)6ES7
195-7HF80-0XA0DP/PA耦合器有源总线单元6GK1 905-0AA00SplitConnect分接头（10件）6GK1
905-0AD00SplitConnect终端(Ex)（5件）6GK1 905-0AB10SplitConnect M12输出端（5件）6GK1
905-0AC00SplitConnect 耦合器（10件）总线连接器6GK1 905-6AA00快速剥线工具6ES7
972-0BA52-0XA0快速连线网络接头（不带编程口）6ES7
972-0BB52-0XA0快速连线网络接头（带编程口）6ES7 972-0BA12-0XA090度网络接头（不带编程口）6ES7
972-0BB12-0XA090度网络接头（带编程口）6ES7 972-0BA41-0XA035度网络接头（不带编程口）6ES7
972-0BB41-0XA035度网络接头（带编程口）

概述拥有 25 年历史的 SITOP。25% 折扣。

25 年来，SITOP 已成为自动化核心产品，为全球范围内的各个领域提供正确的直流电压。为了纪念这个周年，我们提供了独一无二的产品包，以各个部件的常规价格为基础，给出一次性的 25% 折扣。

“具有选择性保护的电源”产品包*

SITOP PSU100S（单相，24 V/10 A）+ SITOP PSE200U（4 x 0.5 - 3 A，单通道信号）

SITOP smart (PSU100S) 是高性能标准电源装置，适用于采用 24 V 电路的自动化机器设备与系统。与选择性模块 (SITOP PSE200U) 一起，所有 24 V DC 电源可实现最佳扩展。电路上的过载和短路能够可靠检测到。

订货号：6EP4754-2JS5

“面向工业 4.0 的电源系统”产品包*

SITOP PSU8600 (三相, 24 V/4 x 5 A) + SITOP BUF8600 (100 ms/40 A 或 200 ms/20 A)

SITOP PSU8600 是面向工业 4.0 的具有 PROFINET 和 OPC UA 通信功能的电源系统, 完全嵌入在全集成自动化方案中。匹配的缓冲模块 (SITOP BUF8600) 针对短时交流电压突降提供额外保护。

订货号：6EP4756-2JS5

其他信息

软件包

产品包订货号

包括的产品

产品订货号

具有选择性保护的电源

6EP4754-2JS5

SITOP PSU100S (单相, 24 V/10 A)

6EP1334-2BA20

SITOP PSE200U (4 x 0.5 – 3 A, 单通道信号)

6EP1961-2BA31

面向工业 4.0 的电源系统

6EP4756-2JS5

SITOP PSU8600 (三相, 24 V/4 x 5 A)

6EP3436-8MB00-2CY0

SITOP BUF8600 (100 ms/40 A)

6EP4297-8HB00-0XY0