

PALL颇尔滤芯经销商 大流量保安滤芯 颇尔水滤芯

产品名称	PALL颇尔滤芯经销商 大流量保安滤芯 颇尔水滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	100.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

PALL颇尔滤芯经销商 大流量保安滤芯 颇尔水滤芯

PALL滤芯主要用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。

用途 (1)pall颇尔滤芯要装在泵的吸油口处：泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器，目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵，此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上，压力损失小于0.02MPa。

(2)pall滤芯安装在泵的出口油路上：此处安装滤油器的目的是用来滤除可能侵入阀类等元件的污染物。其过滤精度应为10~15 μ m，且能承受油路上的工作压力和冲击压力，压力降应小于0.35MPa。同时应安装安全阀以防滤油器堵塞。(3)pall滤芯安装在系统的回油路上：这种安装起间接过滤作用。一般与过滤器并连安装一背压阀，当过滤器堵塞达到一定压力值时，背压阀打开。

(4)pall滤芯安装在系统分支油路上。

(5)pall滤芯单独过滤系统：大型液压系统可专设一液压泵和滤油器组成独立过滤

4回路。pall滤芯液压系统中除了整个系统所需的滤油器外，还常常在一些重要元件(如同服阀、精密节流阀等)的前面单独安装一个专用的精滤油器来确保它们的正常工作。性能指标 介质：一般液压油 磷酸脂液压油 乳化液 水-乙二醇 材质：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V 过滤精度：1 μ ~100 μ 工作压力：21bar-210bar 工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇 工作温度：-30~+110 密封材料：氟胶圈 丁晴胶 产品应用 2、石化：炼油、化工生产过程中

的产品及中间产品的分离及，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化，油田注井水及天然气除颗粒过滤。

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水。

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤。 5、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化。

6、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，草加工设备及喷涂设备的粉尘过滤。 7、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤。 8、汽车发动机及工程机械：内燃机用空气滤、机油滤、燃油滤、工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤、柴油滤、水滤。

型号说明（1）系列号：HC4704系列—HC4704FKP8H；（2）压力：H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa

L-1.6MPa；（3）精度：Z-1 μ m P-3 μ m N-6 μ m S-10 μ m T-25 μ m；（4）材料：波纤滤纸-BN

不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V；（5）密封材料：H-氟胶圈Z-丁晴胶。使用时间 根据所用原材料不同，滤芯的使用寿命也会不同。随着使用时间的延长，水中的杂质会堵塞滤芯，活性炭滤芯会吸附饱和。所以，一般来说，PP滤芯3个月需要更换，而活性炭滤芯6个月需要更换。而中空纤维由于不能清洗，一般都是放置在PP棉和活性炭的后端使用，否则比较容易堵塞，作为净水设备末端除菌使用则1-2年需要更换。 选用注意事项 滤芯选用滤油器时，要考虑下列几点：

(1)过滤精度应满足预定要求。(2)能在较长时间内保持足够的通流能力。

(3)滤心具有足够的强度，不因液压的作用而损坏。

(4)滤心抗腐蚀性能好，能在规定的温度下持久地工作。(5)滤心清洗或更换简便。