

挥发性冲压油 沧炼 实测

产品名称	挥发性冲压油 沧炼 实测
公司名称	沧州华海炼油化工有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CY-1CY-2 品牌:沧炼 比重:实测
公司地址	沧州市新华区清池北大道47号
联系电话	0317-3552766 13582673208

产品详情

型号	CY-1 CY-2	品牌	沧炼
比重	实测	闪点	实测 ()
40 运动粘度	实测 (cSt)	粘度指数	实测
倾点	- ()		

一、产品介绍:挥发性冲压油是我公司采用先进技术生产的专用精密冲压油。精密冲压油是空调机 (cond)、蒸发器 (eva) 铝翅片, 硅钢片冲压加工以及铜管扩管、弯管加工专用润滑油, 生产工艺对其润滑性、安全性、挥发性都有极高的要求。产品具有适宜的润滑性和低温性能, 能够提高工件冲压质量, 有效保护模具, 可完全挥发, 无残留, 无毒无味, 对人体无害, 对铜、铝等有色金属无腐蚀。我公司生产开发的润滑油专用于空调器以及薄板冲压, 完全可以满足高速冲床和弯管机的工艺要求。

二、产品特点:1、润滑性能: 高速冲床速度150-280次/分, 可保证冲口光滑平整, 无飞边毛刺, 在铜管弯管和涨管时保护铜管不被划伤。2、挥发性能: 主要成分为可挥发性添加剂和精制石油系列溶剂, 冲压后150 ° c以上的热风烘干只要1-3分钟即可完全挥发, 无任何残留物。3、不腐蚀: 对铝材和铜材无任何腐蚀, 不破坏亲水膜, 对设备无害。4、不易燃: 闭口闪点在65 ° c以上, 在常温下不易燃。

三、应用范围: cy-1: 适用于厚度在0.09-0.12之间的家用空调铝箔的高速冲压加工, 推荐用于日高、gbs、oak、微研等精密冲床或模具使用, 挥发最快。cy-2: 适用于厚度在0.15-0.3之间的铝箔的高速冲压和弯铜管使用, 不含硫、氯, 具有良好的亲水性, 在140 ° c下3分钟内彻底挥发, 绝无残留, 应用最广。