

硅pu球场造价 安徽启运 河南硅pu球场

产品名称	硅pu球场造价 安徽启运 河南硅pu球场
公司名称	安徽启运建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	包河区南淝河路淝河大厦B座2102-2103室
联系电话	15856971616

产品详情

如何选购硅pu球场材料？

- 1、品牌很重要 硅PU是一种体验性的产品，必须亲身体会才能了解其产品的耐用性、安全性，所以在选购时，务必看重服务商的品牌塑造能力。
- 2、性价比很重要 价格是造价成本重要因素，很多采购商为了成本上的考虑，会采购一些价格相对较低的硅PU材料，然后这种材料的稳定性和耐用性上都无法达到正常的使用标准，特别是铺设在室外的场地，长期经过日晒雨淋，球场很容易老化损坏，使用寿命相当短暂，翻新维修成正规的硅pu材料球场更是相当困难，因为不一样的材料叠加将同样埋下质量隐患，而再次购买低劣的球场材料，无疑又是搬石头砸脚自讨苦吃，短期内翻新或者维修其实这又是变相的增加成本。因此，河南硅pu球场，在选择上别完全被低价的产品所吸引。
- 3、综合服务很重要 在选购产品时，可以在了解产品企业的文化背景，一个能信得过的公司，就一定是担当，有责任也就是有真正服务的公司；可别只顾着看产品却忘了了解相关售后服务，这也是很重要的一个环节。这些只是在选择产品上，可以对生产厂家进行资质、生产研发能力和综合服务等方面进行参考。

硅PU网球场施工工序有哪些？

- 1、基础面处理：网球场施工前将场地清洗干净，固化养护期不少于20天。
- 2、铺设弹性层：以平刮板或齿刮板铺设于基面，每道铺设厚度不能超过1.5mm，每道铺设时间间隔以前一道干固为准（一般约10小时，具体视现场天气情况而定），直至铺设到所需厚度。值得注意的是，网球场施工的弹性层铺设干固后，硅pu球场价格，用积水法测试地面平整度，积水处需补平后再铺设加强层。

3、铺设加强层：以胶刮板分两道铺设约0.8mm厚于弹性面上，铺设后表面要求平整光滑。

硅PU场地的施工过程

基础填缝处理：1.清理基面，新基础用清水湿润基面，用5%左右的稀盐酸泼洒并洗刷水泥基面，室外硅pu球场施工，用清水冲洗干净。清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮尘物。2.填缝胶填充：硅PU球场填缝胶为单组份水固化材料，硅pu球场造价，施工前要加入5%的水搅拌均匀后才可以将材料灌入混凝土伸缩缝内。在填缝前要先将混凝土伸缩缝清理干净，并打上一道单组份封闭底漆。如缝较深或较宽的可用橡胶颗粒先作一个垫底，然后再填充；对部分特别凹陷部位可用填缝胶材料及胶料进行修补。

硅pu球场造价-安徽启运(在线咨询)-河南硅pu球场由安徽启运建设工程有限公司提供。硅pu球场造价-安徽启运(在线咨询)-河南硅pu球场是安徽启运建设工程有限公司（www.ahqiyunjs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦经理。