

# 塑料桶 肯泰纳塑胶 塑料桶生产厂家

产品名称	塑料桶 肯泰纳塑胶 塑料桶生产厂家
公司名称	昆山肯泰纳塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇范基路98号
联系电话	13732660291

## 产品详情

塑料桶加工方法： 挤塑：用于挤塑生产的品级一般具有小于1的熔体指数和中宽到宽的MWD。在加工过程中，低的MI可获得适宜的熔体强度。更宽MWD品级更适于挤塑，因为它们具有更高的生产速度，较低的模口压力而且熔体断裂趋势减少。

PE有许多挤塑用途，如电线、电缆、软管、管材和型材。管材应用范围从用于天然气小截面黄管到48in直径用于工业和城市管道的厚壁黑管。大直径中空壁管用作混凝土制成的雨水排水管和其它下水道管线的替代物增长迅速。

板材和热成型：许多大型野餐型冷藏箱的热成型衬里是由PE制成的，具有韧性、重量轻和耐用性。其它片材和热成型产品包括挡泥板、槽罐衬里、盘盆防护罩、运输箱和罐。一种大量的增长迅速的片材应用是地膜或池底衬里，这是基于MDPE具有韧性、耐化学性和不渗透性。

塑料桶加工方法： 吹塑：在美国销售的 HDPE1/3以上用于吹塑用途。这些范围从装漂白剂、机油、洗涤剂、牛奶和蒸馏水的瓶子到大型冰箱、汽车燃料箱和筒罐。吹塑品级的特性指标，如熔体强度、ES - CR和韧性，与用于片材和热成型应用级相似，故相似品级可以采用。注射-吹塑通常用于制造更小的容器（小于16oz），塑料桶供应商，用于包装药品、洗发液和化妆品。这种加工过程的一个优点是生产瓶子自动去边角，不需象一般吹塑加工那样的后期修整步骤。尽管有某些窄MWD品级用于改进表面光洁度，一般使用中宽到宽MWD品级。

## 塑料桶材质

1.高密度聚乙烯：高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒，塑料桶，熔点约为130℃，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度高。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。

熔化温度220~260℃。对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250℃之间。

昆山肯泰纳塑胶有限公司，是一家专业生产、销售塑料包装桶厂家。主要产品是广口塑料桶、塑料罐、小口径圆瓶、方桶等。欢迎来电咨询！

塑料桶-肯泰纳塑胶-塑料桶生产厂家由昆山肯泰纳塑胶有限公司提供。昆山肯泰纳塑胶有限公司（[www.ksktn.com](http://www.ksktn.com)）是从事“塑料桶。塑料包装桶。食品级塑料桶。带盖密封塑料桶。涂料桶等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周静。