

豪俊净化工程 无尘车间净化 江苏无尘车间

产品名称	豪俊净化工程 无尘车间净化 江苏无尘车间
公司名称	杭州豪俊净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇国辅路83号2楼201
联系电话	18258203284 18258203284

产品详情

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的专业厂商。

在应用净化车间技术的相关行业中，电子行业对洁净及相关受控环境依赖性相当大，洁净技术在电子行业应用约占整个洁净行业市场的67%。在我国，电子行业每年花费在洁净室方面的费用约为50亿元，其中，以集成电路芯片生产线为代表的微电子行业每年约30亿元。另外，平板显示(FPD)产业作为支撑我国电子信息产业持续发展的战略性产业，也是电子厂净化车间的重要用户。据调查，世界上面积相当大的洁净室即应用于平板显示行业，一个单体的净化车间厂房面积可容纳32架飞机。

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的专业厂商。

无尘车间内之注意事项

- 1、进入无尘车间之油漆或物品须先经空气清洗除尘之手续。
- 2、在无尘车间中制止抓头、抹脸或搓手。
- 3、严禁在设备上书写及刻画。
- 4、在无尘室有必要运用洁无尘室专用纸笔。
- 5、防止在机器上运用胶带张贴纸张。
- 6、当运用气1枪时，有必要置于除尘抽风口，无尘车间设计，以免尘埃污染产品。

异常情况处理

- 1、在设备发生异常情况（非紧迫情况），江苏无尘车间，请先与设备之担任人或设备部工程师联络后再作处置。
- 2、遇有气体外泄，化学品翻洒及火警等紧迫情况请告诉担任人员。

废弃物处理

- 1、一切废弃物及用过之化学品应依规则之方式处理及倾倒。
- 2、随时坚持整洁，无尘车间净化，勿将废物留给别人，手套、指套、废弃物请勿随手丢，应置入废物桶内。
- 3、勿将酸及有机溶剂混合倾倒，以免爆炸。
- 4、有机废溶剂应倒入专用容器中贮存，勿倒入排水体系中。

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的专业厂商。

在光学无尘车间中，最重要的一个方面，就是要考虑其温湿度。无尘车间温湿度主要是根据工艺要求来断定，除此之外还要考虑到人的舒适度感。那么你知道无尘车间对温湿度有什么要求么无尘车间对温湿度标准要求，装修无尘车间，如下：印刷包装工作温湿度标准。

包装工作主要体现在食品包装和药品包装两个方面对空间环境的温湿度、空气中的微尘粒子数量、水质质量方面。光电光学工作温湿度标准：光电光学制品无尘车间一般适用于电子仪器仪表、计算机、半导体厂、汽车工业、航天工业、光刻、微机制作等工作，除了要空气洁净度以外。

还要确保抵达除静电的要求。温湿度要求：温度一般为 24 ± 2 ，相对湿度为 $55\pm 5\%$ 100级及1万级属无菌室相对湿度：易吸潮药品45%~50%（夏天），片剂等固体制剂50%~55%，水针及口服液55%~65%。电子制作业温湿度标准。

豪俊净化工程(图)-无尘车间净化-江苏无尘车间由杭州豪俊净化工程有限公司提供。豪俊净化工程(图)-无尘车间净化-江苏无尘车间是杭州豪俊净化工程有限公司（www.jshjjh.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。