

临沧环氧砂浆地坪 泽羽艺术地坪施工 昆明环氧砂浆地坪价格

产品名称	临沧环氧砂浆地坪 泽羽艺术地坪施工 昆明环氧砂浆地坪价格
公司名称	昆明泽羽建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区万宏国际2栋1007号
联系电话	13888157590

产品详情

冬季环氧地坪施工注意事项：

1、雾气时不宜施工

如果施工场地不是密封空间，遇到雾气或霜雪等气候，不能施工。如果地坪表面蒙有水汽，也不宜进行施工。

2、延长施工间隔

冬季低温环境下，昆明环氧砂浆地坪厂家，地坪漆固化时间变长，所以施工工序之间的时间间隔需要延长，必须测定涂膜确实实干后再施工下一层，否则容易出现渗色、涂膜脱层等涂膜问题。

云南环氧树脂地坪工程新哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

湿度对于环氧地坪施工的影响：

湿度，指的是空气中水分的含量，一般用百分比来表示。如果有结露现象出现，说明空气的相对湿度达到100%。根据环氧地坪漆施工要求规定，临沧环氧砂浆地坪，当空气相对湿度高于85%时，是不能进行环氧地坪漆施工的，因为容易出现泛白、裂纹等弊病。（湿固化型聚氨酯涂料除外）。

湿度不仅影响环氧地坪漆的施工，更是会影响地坪漆固化，湿度指数在过大的情况下才影响地坪涂装，它的影响往往大于人们的想象。

湿度过高，会引起涂装表面结露，凝结的水会对固化剂造成破坏引起涂膜发白、失光、发黏、回黏等现象，大大降低表面装饰效果，昆明环氧砂浆地坪价格，严重时造成返工。特别无溶剂面漆，表干时间一般较长，在涂漆后马上下雨或在冬春季的傍晚涂漆都是有危险的.但有时因为业主要求工期，理想的天气条件不易出现，这时就需采取措施改善涂装小环境了，如开启空调加温和抽湿。

云南环氧树脂地坪工程新哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

环氧地坪防水层的重要性

在环氧地坪漆施工前，耐磨环氧砂浆地坪工程，一定要了解地面是否做过防水层，没有做防水层的话一定要先做好防水层，这样才能尽可能的杜绝工程可能会出现的质量问题，保证工程质量。防水层对于环氧地坪漆的使用年限有着重要影响，尤其是地下及一楼的环氧地坪系统。如果防水层没有做好，则后期地坪漆系统很容易出现气泡、脱层等现象。

首先在施工防水层前，需要先将基面处理好，保证其含水率控制在4%以下。如果地面太潮湿，则可以用鼓风机鼓风或者用太阳灯照射基面，一般基层干燥时间要求28天以上。

云南环氧树脂地坪工程新哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

临沧环氧砂浆地坪-泽羽艺术地坪施工-昆明环氧砂浆地坪价格由昆明泽羽建筑装饰工程有限公司提供。临沧环氧砂浆地坪-泽羽艺术地坪施工-昆明环氧砂浆地坪价格是昆明泽羽建筑装饰工程有限公司（www.kmzeyu.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李师。