

自承式电缆缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包

产品名称	自承式电缆缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:ZRC-HYA53 电缆的温度:以防钢丝锈蚀 大成:自承式电缆，市话电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

电缆-信号线RVVP28×1.5，MHYVRP矿用信号电缆厂家

MHYVRP 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52(110对、1×4)聚绝缘铜丝编织聚护套煤矿用通信电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，电缆较柔软。MHYVP (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2)×7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52聚绝缘聚护套煤矿用通信电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，可用于固定敷设。

专业生产研发的矿用通信电缆，矿用信号电缆，市内通信电缆，电缆，大对数通信电缆，计算机电缆，通信设备电源线；铁路信号电缆，各种权威性齐全，质量可靠！！

电缆名称-计算机电缆 电缆-铜丝编织P-铜带P2-铝塑复合带P3 电缆绝缘-聚V-聚Y-交联聚YJ-氟塑料F、F46 电缆铠装-钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆导体-单根导体A-7根导体B-多根导体R 电缆阻燃-普通阻燃ZR (ZRA、ZR

电缆的温度应不低于0℃，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。 3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》

4、电缆型号、名称及使用范围

市话电缆ZRC-HYA53

天津市电缆厂 销售热线 15832680396