

# 南充南部速凝剂 锚固剂 抗裂粘结砂浆 液体砂浆王诚招代理

产品名称	南充南部速凝剂 锚固剂 抗裂粘结砂浆 液体砂浆王诚招代理
公司名称	重庆凝达科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:凝达 产地:重庆 重量:25公斤
公司地址	九龙坡区白桃路10号6幢2单元5-1号
联系电话	13627616537

## 产品详情

### 二、适用范围

- 1.用于大模内置聚苯板及挤塑板保温体系的基层抹灰。
- 2.用于聚苯保温板、挤塑板抹面，与耐碱玻纤网格布配合使用，形成照面层。

### 使用方法与注意事项

- 1.清理基地：首先清除聚苯板表面上的浮灰、浮土、油污并打磨平整。
- 2.砂浆的配制：聚合物砂浆与水按4:1左右的比例，在一干净的搅拌桶内先放入适量清水缓缓倒入干粉砂浆，浸润后用机械搅拌器搅拌均匀，拌好的料在静置10min后再次搅拌成粘稠料浆即可。配好的料要防晒避风，一次配置的量应控制在可操作时间内用完，超过可操作时间后不准再加水（或胶）使用。
- 3.粘贴耐碱玻璃纤维网格布：将搅拌好的砂浆均匀的刮涂在保温板上约2-3mm厚，然后将玻纤网用抹子压入砂浆中，待硬化后即可用抹子进行第二道照面砂浆，直至网格布全部覆盖。保温板外砂浆和玻纤网的整个厚度为3-5mm。系统干燥24小时后即可进行下一道工序。
- 4.操作地点环境和基层温度不低于5℃，风力不大于5级，夏季施工应避免阳光直射，雨天不能施工

, 防止雨水冲刷正在施工的墙面。