

pe管材管件 南漳pe管 融润建材

产品名称	pe管材管件 南漳pe管 融润建材
公司名称	湖北融润建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区追日路2号
联系电话	15271033666

产品详情

PE管的特性见简介

PE是聚乙烯塑料，最基础的一种塑料，塑料袋、保鲜膜等都是PE，HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。

PE管的焊接，PE管道对接焊缝，该方法提供了可靠性和直径的范围内和压力过程：加热的管子的端部，使用一个工具，称为接触压力和温度定义下的“镜像”。端部被迅速接触，并保持在压力下，在冷却过程中。

客户在购买的PE管运到施工现场之后，应注意对成品PE管的保护，在施工过程中，管材管件的连接，后续管线的整体维护都要注意。避免初用时不必要的维修，人力和财力的损失。

注意问题：

- 1.搬运和安装管道时应避免碰到尖锐物体，以防管道被破坏。
- 2.PE管安装过程中，应防止油漆等有机污染物与管材管件的接触。
- 3.安装与金属管连接的金属嵌件专用管件时，不要用力过猛，一面损伤丝扣配件造成连接处渗漏。
- 4.管材和管件加热是，应防止加热过度，使厚度变薄，管材在管件内变形。
- 5.在热熔插管和校止时，pe管直径，严禁旋转。

6.操作现场不得有明火，严禁对管材用明火烘弯。

7.PE管安装中断或完毕的敞口处，一定要临时封闭好，以免杂物进入。

成品保护

管件和管材不应长期置于阳光下照射，为避免管子在储运时弯曲，堆放应平整，南漳pe管，堆置高度不得大于2M搬运管材和管件时，应小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击，与尖锐触碰和抛、摔、拖。

埋暗管封蔽后，应在墙面明显位置，注明暗设管的位置及走向，严禁在管上冲击或钉金属钉等尖锐物。PE管安装后不得作为拉攀，吊架等使用。

几种塑料管的特色和主要用途比拟：

PVC管材具有较好的抗拉、抗压强度，但其柔性不如其他塑料管，耐腐蚀，价钱在各类塑料管中最廉价，但低温下较脆 粘接、承插胶圈衔接、法兰螺纹衔接
用于住所生计、工矿业、农业的供排水、灌溉、供气、排气用管、电线导管、雨水管、工业防腐管等

CPVC管 耐热功能杰出，热变形温度为100℃，耐化学功能尚佳

PE管材分量轻、耐性好，耐低温功能较好，无毒，pe管多少钱一米，价钱较廉价，抗冲击强度高，但抗压、抗拉强度较低 热熔焊接、法兰螺纹衔接 饮用水管、雨水管、气体管道、工业耐腐蚀管道

PP管材耐腐蚀性好，具有较好的强度、较高的外表硬度、外表光洁度，具有必定的耐高温功能 热熔焊接、法兰螺纹衔接 化学污水、海水、油和灌溉的管道，用于室内混凝土地坪作采暖系统加热管

耐ABS管耐腐蚀，pe管材管件，分量较轻，耐热性高于PE、PVC，但价钱较贵重。粘接、法兰螺纹衔接 卫生洁具用下水管、输气管、污水管、地下电缆管、防腐工业管道等

PB管 强度介地PE和PP之间，柔性介于LDPE和HDPE之间，其杰出特色是抗蠕变功能（冷变形），重复绕缠而不断，耐温，化学功能也很好 热熔焊接、法兰螺纹衔接 给水管、冷热水管、燃气管、地下埋高管道

GRP管 良好的耐腐蚀性、质轻、强度高、可描绘功能好 承插胶圈衔接、法兰衔接
广泛用石油化工管道和大口径给排水管

pe管材管件-南漳pe管-融润建材由湖北融润建材科技有限公司提供。湖北融润建材科技有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“PE穿线管，PE给水管，PE排水管，MPP电力管”等业务，公司拥有“融润”等品牌。专注于其它等行业，在湖北 襄樊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈建。