

环保风管新呼吸 螺旋风管 君亿贝

产品名称	环保风管新呼吸 螺旋风管 君亿贝
公司名称	天津君亿贝科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省唐山市路南区复兴路创新路
联系电话	15733326777 15733326777

产品详情

螺旋风管

直缝三通的信息：

管道中的三通分为机械三通，沟槽弯头，沟槽机械三通，通俗三通；三通以建造体例分袂可分为顶制三通、直缝三通、锻制三通、对焊三通、锻造三通等。从材质上可分为碳钢三通 不锈钢三通 合金钢三通，在加热前提下，配合操纵模具，对无缝钢管中部施加径向压力，使之发生轴向弯曲，同时指导无缝钢管的金属流向模具上的主管孔内，形成弯头凸出的弯管；用冲孔工艺在凸出的弯头上冲孔，螺旋风管，然后用拉拔工艺到所要求的尺寸三通主要用于管道分支，流体支管分流（三个口都能勾当）直缝三通按外形分有两种，等径三通和冲压弯头。等径三通即是三个口一样大小的三通，异径三通是主管段与支管段口径纷歧样的三通。

螺旋风管

6. 排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟空调风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟空调风机小风量为7200m/h，环保风管新呼吸，大风量不宜超过60000 m/h（指一个排烟分区的大风量）。

7. 排烟空调风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。

8. 防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。

9. 消防排烟空调风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。

10. 排烟系统的空调风机宜单独设置。排烟空调风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

无缝三通的信息：

无缝三通还可以叫全盘三通。无缝三通外形美观，表面平整光滑，耐酸碱，抗防腐，质感性能强。焊接等径不锈钢无缝三通锻打精良，表面光滑，耐酸耐碱耐高温，价格计算合理，外形美观，质感性能强。

无缝三通为管道连接件，用在主管道要分支管处。以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。以材质划分碳钢，铸钢，螺旋风管优化产品出售，合金钢，不锈钢，铜，铝合金，塑料，ppc等。在管道上安置顶出装置，安装螺旋风管生产，无缝三通装置包括金属棒、顶压器、换向器、支架等；将金属棒加暖，利用千斤顶及金属棒向外顶出时，管壁材料自然向外翻出形成的无缝三通毛坯；然后将一定长度相应规格的管段焊接在顶出形成的无缝三通毛坯上，生产出最终产品。

无缝三通时的需知事项：

异径三通 环保风管新呼吸-螺旋风管-君亿贝由天津君亿贝科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津君亿贝科技有限公司（www.junyibei.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!