

杜邦铁氟龙涂料 铁氟龙涂料 东莞市信利达化学公司

产品名称	杜邦铁氟龙涂料 铁氟龙涂料 东莞市信利达化学公司
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

产品详情

不粘锅为烹调带来了许多方便，铁氟龙涂料，但对于特富龙涂层的安全性很多人却总是放心不下。那么，它在使用中到底有没有可能释放有毒物质呢？

聚四氟乙烯（杜邦特富龙涂料）在常温及常态下具有非常稳定的理化性质，但考虑到炊具都是在高温环境下使用，杜邦铁氟龙涂料，因此其高温下的安全性才是我们所关注的焦点。根据杜邦公司资料[1]显示，使用特富龙不粘涂层的炊具在常温至260（550°F）的温度范围内都不会发生任何变化，但是当温度超过260时，涂层逐渐向不稳定状态转变，当温度超过350（660°F）时会发生分解。

低摩擦系数

特氟龙在所有固体材料中具有低的摩擦系数，特富龙其范围大概在0.05~0.2，取决于表面压力，滑动速度以及运用何涂层。

不湿性

涂层表面具有极强的疏水疏油性，因此清洗就更加容易彻底。事实上，很多情况下涂层表现出自洁性。

3、硬度4-6H；高温下稳定，铁氟龙涂料可耐明火烧蚀，有效防护金属热腐蚀现象；

4、升温快，加热均匀，能减少某些金属制品因为热量局部过分集中而造成的强度下降、裂纹等问题(“防干烧”)

铁氟龙高温涂料的特点

铁氟龙涂料是一种工业涂料，它具有其他涂料无法比拟的优势，无论是在食品工业、建筑，还是五金方面特氟龙涂料都有着广泛的应用。

3、禁止在气压下修理铁氟龙喷涂工具喷砂设备或更换零件。砂罐加砂时，铁氟龙涂料多少钱，应将筒内压缩空气排尽，方可开启顶盖。

4、操作者应穿带有头盔的喷砂工作服。铁氟龙涂料工作服用橡胶或人造革制成，防腐铁氟龙涂料，并带有空气分配器。戴上橡胶、皮革或厚布手套；辅助人员必须戴防护眼镜和防尘口罩。

5、操作者在头盔中呼吸的空气必须经过滤清，气压调节到1斤/平方厘米。

6、冬季铁氟龙喷涂施工时，操作者呼出的热气易在头盔的玻璃上结雾影响视线，可在玻璃内壁涂抹防雾剂，但不宜过厚。

杜邦铁氟龙涂料-铁氟龙涂料-东莞市信利达化学公司(查看)由东莞市信利达化学有限公司提供。杜邦铁氟龙涂料-铁氟龙涂料-东莞市信利达化学公司(查看)是东莞市信利达化学有限公司 (dgfymy.tz1288.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁先生。