

# 防护栅栏A密云防护栅栏A防护栅栏厂家

产品名称	防护栅栏A密云防护栅栏A防护栅栏厂家
公司名称	安平县西奥丝网制品有限公司
价格	50.00/米
规格参数	网孔:75*150 丝径:4.5 表面处理:热镀锌
公司地址	河北省安平县西里屯村东10米处
联系电话	18631863335

## 产品详情

防护栅栏A密云防护栅栏A防护栅栏厂家

防护栅栏也叫铁路隔离栅、铁路防护网、铁路防护栅栏，是金属网片防护栅栏的样式之一，铁路斜坡防护网是指带一定坡度的隔离栅栏。主要作用与铁路两侧防止防止行人、车辆穿越，保障行车安全的作用，防护栅栏的结构是由金属网片、钢筋混凝土立柱组成。防护栅栏是按照铁路线路防护栅栏通线(2012)8001标准和铁路桥下防护栅栏2012（8002）标准来生产安装的。

防护栅栏|铁路带角度爬坡金属网片栅栏规格为：网片2760\*1797mm或2760\*1700mm，网孔75\*150mm，丝径为4.0mm，边框矩管30\*50\*2.0mm，连接件方管40\*40\*2.5mm。防护栅栏立柱连接板、网片连接板采用90°折角Q235钢板，厚度4.0mm，根据不同使用位置分A、B两种形式。连接板与螺栓均采用Q235钢，并镀锌处理，镀锌量270g/m<sup>2</sup>。连接板的精度要求：长度误差 1.0mm，宽度误差 0.5mm，厚度误差 0.5mm，孔眼位置偏差 1.0mm。防护栅栏网片成形后应整体镀锌并进行热浸塑（或喷塑）处理，镀锌量270g/m<sup>2</sup>，浸塑厚度0.8mm~1.2mm，颜色选用墨绿色。涂层应均匀，颜色一致，表面光滑，无流柱，滴瘤、粉泡、漏铁等缺陷。

斜坡防护栅栏/上下坡防护栅栏所用的材料和表面处理工艺都是一样的，有区别的是网片的焊接和边框的。