

普通双硅离型纸供应 博悦复合材料 普通双硅离型纸

产品名称	普通双硅离型纸供应 博悦复合材料 普通双硅离型纸
公司名称	东莞市博悦复合材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇四甲榴洲村林屋街1巷5号一楼
联系电话	13649893231

产品详情

东莞市博悦复合材料科技有限公司产品有离型纸、淋膜纸、离型膜、格拉辛离型纸等。离型纸可按客户要求涂溶剂和务溶剂。

离型纸按颜色大致可分为白色和黄色（蓝色），白色的离型纸两面的功效各有不同，一面是硅油、一面是素纸，是最为常用的离型纸之一，被广发的运用在各大需求领域。

离型纸，一定要进行强度的考量，根据具体生产对强度及韧性的综合负荷能力的标准来进行选择，进而更好的呈现离型纸在具体的生产加工过程中的需求。经过多年的研发和改进离型纸的生产工艺有了质的飞跃，普通双硅离型纸供应商，也能进一步满足国内市场生产需求。

东莞市博悦复合材料科技有限公司产品有离型纸、淋膜纸、离型膜、格拉辛离型纸等。离型纸颜色有白色离型纸、黄色离型纸、蓝色离型纸、双面离型纸、单面离型纸、石纹离型纸、耐高温离型纸、cck离型纸、格拉辛离型纸，可按客户要求涂溶剂和务溶剂。

离型纸的强度对于人造皮革生产的效率及成本合理化有着直接的联系。离型纸的强度及韧性会严重影响其在生产过程中的再利用，普通双硅离型纸供应，进而更好的实现节省生产成，提高综合生产效率的需求。因而想要选择到最放心的离型纸，一定要进行强度的考量，普通双硅离型纸，根据具体生产对强度及韧性的综合负荷能力的标准来进行选择，进而更好的呈现离型纸在具体的生产加工过程中的需求。

离型纸常温剥离力，在常温下通过标准测试方法得到的剥离力数据，单位是N/25mm，可以转换成多少克。

一般0.10N/25mm，即10克以下的剥离力，普通双硅离型纸生产厂家，俗称为轻剥离；

0.20N/25mm，即20克以下的剥离力，俗称为中剥离；

0.35~0.45N/25mm，即35-45克的剥离力，俗称为重剥离；

0.60~0.80N/25mm，即60-80克的剥离力，俗称为重重剥离；

当然也有0.03~0.04N/25mm，即3-4克的剥离力，俗称为轻轻剥离；也有1.00N/25mm，即100克以上的剥离力，俗称为超重剥离。老化剥离力，经老化后测得的剥离力数据，一般较常温剥离力略大。

残余粘着率，是指离型纸在经过一次剥离后，第二次剥离时的力，经计算后得到的数据，主要反映硅油固化的效果。

UV固化硅油的残余粘着率一般为100%，热固化硅油的残余粘着率高为90%。少数供应商若是声称自己的离型纸残余粘着率为100%。如果发生脱硅这样的情况，这种离型纸的残余粘着率一般不会高过70%.

普通双硅离型纸供应-博悦复合材料(在线咨询)-普通双硅离型纸由东莞市博悦复合材料科技有限公司提供。普通双硅离型纸供应-博悦复合材料(在线咨询)-普通双硅离型纸是东莞市博悦复合材料科技有限公司（www.boyuedg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。