

# 北京双壁波纹管厂家 北京hdpe管厂

产品名称	北京双壁波纹管厂家 北京hdpe管厂
公司名称	北京东宏东升管道有限公司第一分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市丰台区新发地潘家庙甲400号
联系电话	010-87564866 18518358842

## 产品详情

北京双壁波纹管厂家 北京hdpe管厂，北京双壁波纹管厂家

北京双壁波纹管经销商PVC双壁波纹管，北京双壁波纹管厂家，北京双壁波纹管经销商PVC双壁波纹管，HDPE双壁波纹管内表面粗糙系数为0.009,水泥管材内表面粗糙系数为0.014,按照公认的谢才定律，进行同流量计算，HDPE管材可以比水泥管材小两个型号，而实际应用中，建议小一个型号即可。如设计为600口径的水泥管材可以用500口径的HDPE替换高密度聚（HDPE）双壁波纹管，是一种具有环状结构外壁和的新型管材，80年初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善，已经由单一的品种发展到完整的产品系列。目前在生产工艺和使用上已经十分成熟。由于其优异的能和相对经济的造价，在欧美等发达已经了极大的和应用。在我国，HDPE双壁波纹管的和应用正处在上升势态阶段，各项指标均达到使用。双壁波纹管颜色通常有蓝色和色，部分品牌会使用。

排水用HDPE双壁波纹管是以聚树脂为主要原料，加入适量助剂，经济出成型，北京双壁波纹管经销商，适用于建筑物室外排水和市政排污用的新型管材。具有重量轻、排水阻力小、抗压强度高、耐腐蚀、施工方便等优点，是取铸铁管和水泥砼管的材料。

北京双壁波纹管经销商PVC双壁波纹管，HDPE结构壁管比水泥承插管显出更多经济效益和社会效益

### 一、大大缩短工期和缩小施工难度

由于HDPE双壁波纹管远轻于水泥管材，非常容易承插，所以大大缩小了施工难度；并且HDPE双壁波纹管短为6米一根，而水泥管为2.5米一根，大大缩短工期。

### 二、HDPE双壁波纹管对沟底要求不高

由于水泥管材为钢管，为保承插效果，沟底必须处理平整，打基础层，并且要求施工人员有的责任心。HDPE双壁波纹管为柔管，对沟底要求不高。

### 三、HDPE管对地面下沉或地壳变动不断裂

hdpe双壁波纹管的伸长率为钢管的20多倍，是PVC的六倍半，其断裂伸长率却非常高，延伸很强。北京双壁波纹管厂家，这就意味着当地面下沉或发地震时地壳有变动的情况下，HDPE管能够产生抗变形而不断裂。这一点远优于钢管，也优于有明显脆的PVC管。这一能已被的明（阪大地震未造成管断裂；HDPE管在支南保山地震中未都是明）。

### 四、HDPE管的渗透率远低于水泥管材，低于2%,对地下水不会造成二次污染

水泥管材无弹，虽然配有胶圈，但密封效果差，特别是施工人员由于水泥管材重，不好施工，索不管承插的效果，胶圈失去作用，从而使管材渗透率。

### 五、HDPE管使用寿命长，50年以上

HDPE双壁波纹管的使期为50年以上，这一点不仅已为和新所明，而且已被先进明。水泥论上使用寿命20年，但是其为硅酸盐类，长期受到酸碱的腐蚀，寿命大大。各地均有水泥管材由于污水渗漏地面下沉，接口断裂，北京双壁波纹管经销商PVC双壁波纹管，几年内就不得不更换的实例。

### 六、HDPE管内表面光滑，不带正负核，不结垢。

水泥管材易结垢，结垢后，使管径缩小，影响通流量。

### 七、HDPE轻，便于运输与，无损耗。

水泥管材重，不便于运输与，并且在运输与时易损耗。

### 八、当管道通过流量、坡降及埋深相同时，HDPE可以比水泥管小一两个型号。