

四冲程300A汽油发电电焊机

产品名称	四冲程300A汽油发电电焊机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW300AQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

四冲程300A汽油发电电焊机

设备品名：300A汽油发电电焊机

机组型号：SW300AQY

电焊机配置：

电流调节：50-300A(密控微调)

空载电压：50V

工作电压：23-33V

负载率：

焊条：2.5-6.0

发电机配置：

额定功率：3KW-10KW

电压：220V/230V/380V/400V

频率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相 数：单相、三相

励磁方式：AVR

绝缘等级：F级

动力配置：

动力型号：SW20P

缸 数：双缸

缸 径：2-78*71mm

排 量：678CC

冷却方式：风冷

启动方式：电启动

机油容积：1.4L

主 燃 料：无铅汽油（93号、95号、97号）

机组参数

油箱容积：40L

连续工作：12小时（H）

供油方式：自流式

整机尺寸：长972（mm）宽622（mm）高713（mm）

整机重量：110kg/千克

整机机组组成部分：

1) 汽油机

2) 发电机

3) 电焊机

4) 氩弧焊

5) 油箱

6) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，汽油机具低油压、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

配置自带四个轮子与手推把、电启动钥匙二把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

汽油发电电焊机设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到佳修补效果。

热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。

极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。

修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生极强的结合力。

采用环精密控制。汽油发电电焊机存放及订货方式

储存期在30天以上的发电机，将机器中汽油全部放净，以免在化油器、滤清器和油箱里形成结胶。