

罗卓尼克HL-NT3 多通道温湿度记录器包邮

产品名称	罗卓尼克HL-NT3 多通道温湿度记录器包邮
公司名称	无锡台伟仪器仪表有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:罗卓尼克 型号:HL-NT3 应用:洁净室, 储存室
公司地址	无锡市南长区红星路8号
联系电话	15251692958

产品详情

HL-NT3记录器主机可接三路HC2系列探头, 连接扩展插座后还可再接入四路HC2系列探头(主机加底座可接7路探头)。

应用范围: 洁净室, 储存室, 服务器机房, 生产区域, 住宅和办公室、运输等

特 点: 多路探头输入

每MB可存储47000组数据(内存128MB卡)

工作范围-30 ...70 (-10 ...60 带显示, 0...100%RH)

湿度学参数的计算

实时时钟

可自由选择的记录间隔时间, 5s...24h

供电9V(普通电池, 可换成可充电电池或通过扩展插座供电)

通过扩展插座(USB,RS-485,以太网, WLAN)可以灵活组网

声光报警

防护等级IP40

产品选型: HL-NT3-D 带显示, 无探头, 带128MB闪存卡

HL-NT3 无显示，无探头，带128MB闪存卡

随 附：128MB闪存卡，电池

简短说明手册

探头保护帽

常用附件：连接到PC通讯线，USB接口 Hygrodata-HL-E-USB

带4路探头输入的USB扩展插座 HL-DS-U2

探头延长电缆，30cm E2-F3A

基本信息产品名称便携式七通道温湿度记录仪型 号HL-NT3-D+HL-DS-U2产 地瑞士(switzerland)产品特点接入探头可兼容HC2系列探头，最多可同时接入七路HC2系列温湿度探头量 程湿度：0...100%RH，温度-100...+200 （取决于所选的探头类型）测量精度 $\pm 0.8\%RH$ ， ± 0.1 （@ 23 ± 5 ），注：采用数字通讯技术，测量精度完全取决于探头的精度重 复 性 $<0.5\%RH$ ， <0.1 稳 定 性 $<1\%RH/年$ ， <0.1 /年工作环境(表体)0...100%RH，-10...+60 供 电9V电池，或配AC1211电源适配器通过扩展底座供电（可选）液晶显示温度、湿度或计算值（最多三行液晶同时显示温度、湿度及计算值）LCD完整图形显示计 算 值露点、湿球温度、焓值、湿度、混合比、水汽分压等探头校准按键校准，单点或着多点校准存储容量标配128MB闪存卡，可扩至1G记录间隔5 s... 23:59:55 h报警方式声光报警，有报警时LED灯闪烁，蜂鸣器响外形尺寸128 x 109 x 42mm（表体，不包括探头）外壳材质ABS重 量约220g防护等级IP40其它信息初始化时间2秒背景光有电量指示电池电量不足显示趋势指示有事件日志系统相关事件(FDA, GAMP)固件更新通过以太网/HW4软件用户信息通过HW4进行管理传感器诊断可设定；出厂缺省设置-off显示分辨率3或4位小数，用HW4软件进行设置CE-EMC符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001FDA/GAMP符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP相关法规