

# 济南余压压差控制器品牌

产品名称	济南余压压差控制器品牌
公司名称	德州企辉节能电气有限公司
价格	680.00/只
规格参数	品牌:德州企辉 型号:QHD8501 产地:山东
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄
联系电话	13001766582 13355440729

## 产品详情

QHD8501控制箱为我司生产专门与我们差压控制（QHD611及QHD615）配套控制箱，QHD8501控制箱与压差控制器配合使用，主要用于楼宇的楼梯间/前室、前室/走廊消防门两侧压差控制。

产品特点：

1、工业化设计产品；

2、产品功能：

- (1) 压差传感器供电功能；
- (2) 压差传感器信号采集功能
- (3) 泄压阀门控制功能
- (4) 消防控制功能
- (5) 消防反馈功能

通过压差控制器测量消防门两侧的压差变化，来控制通风管道的旁通泄压阀（对开多页调节阀）的打开和关闭，对消防门两侧的压差进行控制，在楼宇着火时，使老人及小孩能比较轻松打开消防门逃生的同时烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。

## 控制箱|正压送风系统旁通泄压阀控制箱技术参数

- 1、常规220VAC供电（24VDC供电需提前说明）；
- 2、带两路DC24V直流电源，供压差控制器用电；
- 3、压差控制器感应消防门两侧压差大小变化，通过控制箱控制旁通泄压阀的打开和关闭；
- 4、旁通泄压阀关闭端口触点过电流220VAC/5A或24VDC/5A；
- 5、控制电箱有普通型级防水型，可满足不同客户室内安装或室外安装的需要。

## 正压送风系统专用-旁通泄压阀控制箱使用说明（

现场需按图纸设计要求安装，根据设计要求，通常有三种安装方式。

### 安装方式一：压差控制器安装位置为前室

- 1、根据预留安装位置及气管的走向，确定具体位置，建议安装高度离地面2.5米或者顶部距离地面2.5米或者顶部距离吊顶（天花）0.2米；
- 2、墙上打孔固定胶粒，压差控制器挂装或使用螺丝固定；
- 3、测量前室与走廊压差时，压差控制器长管嘴（-）接气管，气管另一端接入相应走廊，走廊出管位置接气管座，同时螺钉固定好气管座即可。压差控制器短管嘴（+）不需接管，悬空即可。
- 4、测量楼梯间与前室压差时，压差控制器短管嘴（+）接气管，气管另一侧对应接入相应楼梯间，楼梯间，出管位置接气管座，同时螺钉固定好气管座即可。压差控制器长管嘴（-）不需接管，悬空即可。

### 安装方式二：压差控制器安装位置为走廊

- 3、压力控制器（+）接气管，气管另一侧对应接入相应合用前室，合用前室出管位置接气管座，同时螺钉固定好气管座即可。压力控制器（-）不需接管，悬空即可。

### 安装方式三：压差控制器安装位置为楼梯间

- 3、压力控制器（-）接气管，气管另一侧对应接入相应合用前室，合用前室出管位置接气管座，用螺钉固定好气管座即可。压力控制器（+）不需接管，悬空即可。

其它注意事项：

- 1、所有的连接线建议穿管后再安装压力控制器；
- 2、所有的连接气管建议穿PVC管或者金属管，并固定好位置；
- 3、所有气管拐弯位置，需预留一定弯度，避免气管折弯，憋死中间通气孔；
- 4、压差控制器左右及底部的穿线过孔安装时用锤子轻轻敲掉即可；
- 5、压差控制器用软管规格为内径5mm,外径7mm.

正压送风系统专用-旁通泄压阀控制箱采购须知 (例如发货时间、运输方式、售后服务事项等)

---