

气液聚结滤芯 颇尔聚结滤芯价格

产品名称	气液聚结滤芯 颇尔聚结滤芯价格
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

气液聚结滤芯 颇尔聚结滤芯价格 聚结滤芯产品特点

采用国际上先进的聚结材料生产滤芯，确保滤芯技术性能和质量纳污容量大，使用寿命长聚结材料为复合结构，采用分层聚结，使微小液滴逐渐增大，从而大大提高滤芯脱水能力和工作寿命聚结材料均采用专用树脂和工艺固结，即使在高流速和强压力脉动冲击下也不会出现短路或纤维脱落的现象耐油、耐水胶粘剂，保证滤芯两端粘接牢固、可靠，滤材接缝牢固、严密滤芯所有金属材料均经过防腐蚀表面处理，可以保证滤芯在有效寿命期和正常保存期内不受腐蚀。

聚结滤芯主要参数

1. 结构参数

滤芯外径：100、150 mm

滤芯长度：400、600、710、915、1120 mm

结构强度：> 0.7 MPa

2. 操作参数

耐温：80

更换压差：0.1 MPa

3. 性能参数

允许入口水含水量： $<10\%$

出水含水量： $<70\text{ ppm}$

聚结滤芯工作原理和概念

聚结滤芯工作原理：物料由内向外流经聚结滤芯，先流经高精度过滤层，固体颗粒被多层滤材拦截，达到去除颗粒污染物的目的，同时颗粒污染物的去除又有利于滤芯后续破乳及聚结功能的发挥。过滤后的物料然后进入破乳聚结层，将物料中的杂质液进行破乳，破乳后的液体进入聚结层，聚结层工作机理，小水珠与纤维接触并粘附于其上，在流体的推动作用，沿纤维移动，在纤维的交汇点，与其它小水珠聚结成较大的水滴。大水滴被流体带到滤芯外表面，由于其密度大于烃，从而在重力的作用下，与液烃分离，沉降到过滤分离器底部的集液槽，聚结水滴越大，油水分离效果越好。聚结分离滤芯具有过滤效果好，阻力小，使用寿命长等特点。由于选用优质材料，加上精良的制作工艺，使得产品的外观和品质与原装配件接近，具有极高的性价比。