

如何防止地面产生杂草

产品名称	如何防止地面产生杂草
公司名称	寿光财源塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:财源塑业 产地:山东
公司地址	山东省寿光市北洛开发区
联系电话	13964658729

产品详情

防止地面产生杂草

防草布的作用：

- 1、防止地面产生杂草。
- 2、及时排除地面积水、保持地面清洁。
- 3、有利于植物根部的生长，防止根部腐烂。
- 4、防止盆花根部的额外生长，提高盆花质量。
- 5、有利于栽培管理。

温室中的应用

在温室内部，园艺地布的应用方式主要有三种：整体地面防护、局部地面防护、苗床基层。

1. 整体地面防护：采用温室地面满铺方式，应用于蔬菜及花卉的无土栽培、作物盆栽等情况，温室地面直接采用地布铺设，不需要另外修建地面。作物摆放可以根据地布上的标志线准确操作。有时，种植者为保护地布或增加地布表面的附着水量，也在地布表面铺设一层20毫米左右的细沙

2. 局部地面防护：这种用法主要是与苗床配合，为防止苗床下部产生杂草从而孳生病害。在苗床的下部铺设地布，这是目前我国温室中常见的用法之一，采用这种方式也可以减少苗床下部的积水（特别是在苗床整体灌溉的情况下），从而调节温室内的湿度。

3. 苗床基层：地布也可以直接铺设在苗床床面上，作为床面的支撑层，从而简化床面的支撑构造，达到适用于各种栽培容器的目的。

施工注意事项：

1. 材料的搭接：由于地布具有一定的宽度限制，因此为保证地布在使用过程中的连续性，在地布的铺设中要在宽度方向有一定的搭接，搭接长度应不小于10厘米（室内）或20厘米（室外）。室内搭接时，自然摆放即可，而室外搭接要采用一些附加的固定措施。

2. 铺设垫层的施工：为使地布达到透水、透气良好，表面平整和具有一定表面强度的效果，地布的铺设基层应进行处理。一般情况下，地布下部应铺设10厘米左右的粗沙层，由于粗沙具有骨料结构坚固、孔隙大、外力作用下变形小等特点，十分适合作为地布的表面垫层。粗沙下部，则应视当地的土壤情况确定处理方式。一般情况下，如果土壤比较坚固、透水性较好，则可直接在表面铺设粗沙层，否则应在粗沙下部铺设10至15厘米的砾石层或卵石层以保证地布基层的透水效果和地布表面的强度，利于作物摆放且利于工人行走。

山东正拓