

320*6mm背贴式橡胶止水带接头方法

产品名称	320*6mm背贴式橡胶止水带接头方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

橡胶止水带是建筑工程中常见的施工材料，关于橡胶止水带你了解多少呢?简单了解下关于橡胶止水带必知的一些小知识。

橡胶止水带是以橡胶与各种合成橡胶为主要原料，经塑炼、混炼、压制成型的一种止水材料，具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，从而起到禁锢密封，防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，确保工程建筑物的使用。

使用范围

橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、涵洞、污水处理厂、拦水坝、地铁等。

分类

1.按型号可分为：

CB型橡胶止水带(埋入式中间有孔型);CP型橡胶止水带(埋入式中间无孔型);EB型橡胶止水带(外贴式中间有孔型);EP型橡胶止水带(外贴式中间无孔型)。

2.按材质可分为：

橡胶止水带(NR)，氯丁橡胶止水带(CR)，三元乙丙橡胶止水带(EPDM)。

3.按使用情况可分为：

中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带。

接头方法

橡胶止水带接头方法有两种：一种是采用粘接剂进行冷接头，一种是使用热硫化模具进行热接。粘接剂冷接是采用橡胶止水带冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程质量要求。现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果理想，适合对工程质量要求严格的项目。

温馨提示：如果您不清楚，如何正确的选择适合您的产品，欢迎您来电咨询！18703187870万经理