

工业内窥镜，优质商品，价格优惠

产品名称	工业内窥镜，优质商品，价格优惠
公司名称	无锡日欧进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区天山路6-1721（注册地址）
联系电话	0510-82811836 13961745279

产品详情

产品特点1、主要参数

插入管外径：8.0/10 ± 0.1 mm

插入管长度：6.0 ± 0.1米（8米内可定制）

百万像素

2、卓越画质

8英寸工业触摸屏，百万像素——屏幕大，像素高，图像清晰，国内首款百万像素工业视频内窥镜产品，保证精确检测到微小缺陷

国际领先的微型CMOS图像传感系统，图像微型处理技术——保证真实的图象色彩还原效果

进口蓝宝石玻璃封装镜头——防刮花，图像清晰

照明系统——高亮LED封装技术，探头照度达20000lux，是室内日光灯照度的200倍

4、插入管

管径8/10mm，长度1~8m的插入管手柄可选——用户可以自行选择一个符合检测工作要求的插入管，覆盖更多应用场所

插入管可更换，不同的工作场景可以更换相应长度/管径/镜头规格的插入管，一机多用，大幅降低设备采购与维护成本

插入管采用四层钨丝编织保护套管——高密度的钨丝增强了插入管的耐磨性和耐久性，确保了可对铸件或其他具有粗糙表面的金属进行可靠的检查

插入管符合IP67标准——防腐蚀，防水，防尘，即使在各种恶劣的环境中也可进行可靠的检查

5、操作简单

windows操作界面，所有菜单都以易理解的图标显示，可快速直观地识别菜单和有效操作所需功能

6、便携性

机身小巧轻便，便于携带

产品可提，可挂，可支撑，完全适用不同工况需求

7、数据共享

USB、大容量SD卡、VGA接口（可外接大屏显示器），便于多人数据共享和分析

FSD-HDG10技术参数

FSD-HDG10

性能

参数

1、系统

尺寸

246*321*123

重量

2.3kg

显示器

1024*768，8寸IPS工业高清触摸液晶屏

白平衡

自动白平衡

主要功能

拍照、录像、亮度调节、锁定微调、菜单、图片放大缩小、画面定格、画面翻转、饱和度/对比度/亮度/色调调节

探头复位

自动复位

存储介质

32G 高速SD卡

信号输出

VGA同步输出、HDMI大屏同步输出

数据I/O端口

SD卡、VGA视频、充电、USB接口

电池

锂电池

待机时间

4h

组合形式

主机+镜头主线一体式

操作方式

手持便携

2、软件

操作系统

实时多任务操作系统、菜单驱动和按键操作

用户界面

触摸屏操作菜单

文件管理

支持图片/视频播放、删除、格式化、命名

图像控制

缩放、回放

色彩调节

饱和度, 对比度, 亮度, 色调和伽马值手动调节

观测模式

高色彩还原、近距、中距及远距观测模式

负片

动态负片

图片格式

JEPG/JPG/PNG (记录日期和时间)

视频格式

AVI (记录日期和时间)

语言

中文/英文

软件升级

可通过接口升级

3、插入管镜头

插入管外径

8.0/10 ± 0.1 mm

插入管长度

6.0 ± 0.1米 (8米内可定制)

插入管工艺

钨合金钢丝编织4层管 (防爆等级)

有效像素

100万像素

景深 (可选)

5mm~25mm

7mm~100mm

50mm~+

视场角

100 °

亮度

20000Lux

亮度调节

高低亮度模式

数字变焦

5倍

4、操作环境

主机系统工作温度

-10 ° C~50 ° C

视频探头工作温度

-20 ° C~70 ° C

相对湿度

可达90%，无冷凝

防水

镜头IP67/主机IP54