

PC/ABS韩国LG GN-5001RF

产品名称	PC/ABS韩国LG GN-5001RF
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国LG合金料 型号:5001RF 产地:进口原料
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

■ ABS[韩国LG] – 加工方法：ABS是无定形聚合物，无明显熔点。由于其牌号品级众多，在注射过程中应按品级的不同制定合适的工艺参数，通常在160°C以上即可成型。在成型过程中，ABS的热稳定性较好，可供选择的范围大，不易出现降解或分解，但由于温度过高，有破坏ABS中橡胶相的倾向，故须注意。ABS通常在270°C以上才开始分解。ABS的熔体粘度适中，其流动性比聚苯乙烯、聚酰胺等塑料要差些，但较硬聚氯乙烯、聚碳酸酯等要好，并且熔体的冷却固化速度比较快。对于表面作镀层处理的ABS制品，除了开设好模具外，还应注意工艺条件的选择。熔体流动性与注射温度和注射压力都有关系，其中注射压力稍敏感些。因此在成型过程中可以从注射压力入手，以降低其熔体粘度，提高充模性能。

诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G 5001诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G 5004S诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G GN-5008HF诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G 7510诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G EF-5001RFT诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G GN-5001RF诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G GN-5001RFH

ABS[韩国LG] – 产品特点：ABS再生料的综合性能很好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好。与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理。有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。活动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。再生料的出现为了可持续利用材料，就出现了ABS再生料，这样也减轻了浪费，保护了我们的环境，现在市面上再生料层次不齐，根据产品的要求都可以找到合适的再生料来做。

诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G GN-5001RFT诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G GN-5001TF诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G GN-5009HF诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G GP-5001AF诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G GP5008BF诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G GP-5106F诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G GP-5200诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G GP-5300诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G GP-5306F诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G HP-5004诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G LT1B-EF56诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G SG-5009F诚信`供应 · PC/ABS 韩国 L G SR5208F

ABS[韩国LG] – 大致概述：ABS树脂是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯的合成塑料，丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体的接枝共聚合产物，取它们英文名的第一个字母命名。它是一种强度高、韧性好、综合性能优良的树脂，用途广泛，常用作工程塑料。工业上多以聚丁二烯胶乳或苯乙烯含量低的丁苯橡胶为主链，与丙烯腈、苯乙烯两种单体的混合物接枝共聚合制得。实际上它往往是含丁二烯的接枝聚合物与丙烯腈-苯乙烯共聚物SAN或称AS的混合物。近年来也有先用苯乙烯、丙烯腈两种单体共聚，然后再与接枝共聚的ABS树脂以不同比例混合，以制得适应不同用途的各种ABS树脂