

## LY24/25并联滤芯 三并联润滑油滤芯

产品名称	LY24/25并联滤芯 三并联润滑油滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	.00/个
规格参数	品名:并联滤芯 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

### 产品详情

LY24/25并联滤芯 三并联润滑油滤芯

过滤精度：20 μm 25 μm 30 μm 40 μm

80 μm工作压力（MAX）：1Mpa工作介质：润滑油液压油工作温度：-30+110 蜡烛滤芯工作原理：用于BOLL主机滑油过滤器中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制系统的污染度。未滤液由滤器入口进入过滤器，经滤芯拦截杂质后，滤出液由出口流出，进入清液储罐。随着过滤进行，滤饼层不断增厚，过滤阻力不断增大。当达到设定压差时，需对过滤元件进行反洗。先关闭进液、出液口，向罐体内通入压缩气体，将过滤器罐体内残液压滤完。反洗过滤柱时，在过滤器滤后液出口通入压缩气体吹胀滤布，使拦截的滤饼及滤布缝隙中的杂质脱落，由下部排放口排出。产品应用：1. 烛式滤芯主要用于油液过滤，由多根过滤滤芯和一根磁性滤芯组合而成，同规格尺寸，有效增加了过滤面积；2. 以金属丝编织网为过滤介质；3. 具有阻力压损小、强度高、可反复清洗、反冲洗等特点