

批发供应变频电源台湾普斯（深圳）

产品名称	批发供应变频电源台湾普斯（深圳）
公司名称	惠州市惠城区创世纪仪器仪表商行
价格	25000.00/台
规格参数	类型:三相变频电源 品牌:台湾普斯 型号:PS6310
公司地址	惠州市惠城区麦地路新苑C栋23号单车间
联系电话	86 752 2281216/2261559 13829918685

产品详情

类型	三相变频电源	品牌	台湾普斯
型号	PS6310	铁芯形状	环形
输入电压	380 (V)	输出电压	0-300 (V)
频率	45-67 100 200 400 (HZ)	相数	三相
工作温度	0-45 ()	产品认证	认证

ps63系列

l 采用分离式（独立式），无电源变压器结构，输入未隔离、输出隔离。

l 高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率。

l 高精度真有效值数字表头显示：频率、电压、电流、有功功率、功率因数，精度高、抗干扰能力强。

l 暂态反应速度快，对100%加载/去载，稳压反应时间在2ms内。

l 输出频率：50hz、60hz、47~63hz、400hz，负载频率稳定度±0.1%。

l 输出电压：相电压0~300v(线电压0~520)，可模拟世界各国电压，负载稳压精度±0.5%（阻性负载）。
相位差：120°±2°。

l 独特的恒流设计，可轻易的启动马达等高启动电流负载。

l 具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能。

型号(ps)	6303	6306	6310	6320	6330	6345	6360	63100
输出总容量 (kva)	3	6	10	20	30	45	60	100

每相容量(kva)		1	2	3.4	6.7	10	15	20	34
电路方式		igbt/spwm方式							
交流输入		1 2w220v ± 10% 50hz/60hz			3 4w 380v ± 10% 50hz/60hz				
交流 输出	相数		三相五线，相位差120° ± 2°						
	电压	低档	相电压：0-150v；线电压：0-260v						
		高档	相电压：0-300v；线电压：0-520v						
	频率		47 hz -63hz、50 hz、60 hz、400 hz						
每相最大 电流	电压低档a	4.5	18	30.6	60.3	90	135	180	306
	电压高档a	2.3	9	15.3	30.2	45	67.5	90	153
频率稳定度		± 0.1%							
负载稳压率		± 0.5%							
波形失真度		1% (阻性负载下测试)							
反应时间		2ms							
指示 / 解析 度	数位频率表头		4位数显示 解析度0.1hz						a、b、c三相可 意切换显示
	数位电压表头		4位数真有效值显示 解析度0.1v						
	数位电流表头		4位数真有效值显示 解析度0.01a						
	数位功率表头		4位数真有效值显示 解析度1w						
	功率因数表头		4位数显示 解析度0.001						
保护装置		过压保护、过载保护、过流保护、过热、短路保护及报警装置							
冷却方式		强制风扇冷却							
安规	绝缘阻抗		500vdc/200m						
	耐压绝缘		1800vac/5ma/1min						
工作环境		温度0 -45 ，相对湿度0-90% (非凝结状态)							
外形	尺寸 (mm)		420*520*600	1100*600*710	1200*700*1020		1200*850*1020		1200*900*1520
	重量 (kg)		70	85	180	300	315	490	600