

智能耐电压测试仪AN9605/9601

产品名称	智能耐电压测试仪AN9605/9601
公司名称	惠州市惠城区创世纪仪器仪表商行
价格	.00/个
规格参数	类型:数字式电压测量仪表 型号:AN9605/9601 测量范围:5K (V)
公司地址	惠州市惠城区麦地路新苑C栋23号单车间
联系电话	86 752 2281216/2261559 13829918685

产品详情

类型	数字式电压测量仪表	型号	AN9605/9601
测量范围	5K (V)		

智能耐电压测试仪an9605/9601/9602

产品说明：主要特点：

符合《gb4706》电器安检标准测试要求；符合《gb9706》医用电器设备安检标准测试要求；采用spwm技术做到无触点升压，恒定输出；50/60hz的双频检测，满足国内外产品的检测需求；特有的测试击穿点分析功能，使产品设计更可靠；强大的通讯功能满足存储的需求。

技术参数：

输出电压范围：ac：0.1~5kv (1.3kv以下步幅25v，1.3kv以上步幅50v)

输出电压精度：0.5~1kv $\pm 5\%$ ，1kv以上 $\pm 3\%$

击穿电流测试范围：0.00~20.0ma

击穿电流精度：0.00~0.50 ma为 $\pm (5\% \pm 5\text{个字})$ 0.50~2.00 ma为 $\pm 5\%$ 2.00ma以上为 $\pm 3\%$

输出电压测试时间：单次定时测试：1~999秒 准确度： $\pm 3\%$ ；

连续测试：预置时显示“III”，测试时显示“I”

输出电压频率：50hz、60hz

击穿电流上、下限预置报警范围：上限预置：0.5~20ma(0.5~12ma)

电压缓升功能：可预置50级，每级5v/0.1s

输出容量：100va

测试条件记忆：四组测试条件存储。

遥控接口：9针标准d型接口：启动、停止信号输入、不合格信号、测试信号输出

外形尺寸w × h × d(mm)：440 × 166 × 300