

NS-03A系列太阳能庭院灯控制器

产品名称	NS-03A系列太阳能庭院灯控制器
公司名称	江门市力森科技有限公司
价格	40.00/件
规格参数	材质:铝 品牌:NS 型号:NS-03C
公司地址	江门市篁庄大道西10号8幢1-316
联系电话	0750-3882793 13822353738

产品详情

材质	铝	品牌	NS
型号	NS-03C		

江门力森科技有限公司

江门市力森科技有限公司位于江门市蓬江区火炬高新技术创业园内，是专业研发、生产、销售太阳能充电控制器及其配套产品的高科技企业，其产品广泛应用于太阳能路灯，智能太阳能灭蚊灯、灭虫灯，智能太阳能诱虫灯，智能太阳能草坪灯，庭院灯等新能源、低碳产品中，并可承接上述产品的odm（代工设计加工）配套业务，公司同时开发生产led恒流驱动电源，led投光灯、道轨灯等绿色节能商照产品。

额定电压	12v	外形尺寸	30*60*7 (mm)
型号	ns-03a		

ns-03a系列太阳能控制器是专为太阳能灭虫（蚊）灯，太阳能诱虫灯，太阳能景观灯、草坪灯而设计。采用最先进微电脑芯片进行智能控制，具有防短路、过载、反接保护，对过放、过充、再恢复等全功能保护措施，高效的智能pwm蓄电池充电模式，能保证蓄电池工作在最佳状态。该太阳能控制器用灌封、防水标准实现，配合选配的控制器的，可室外使用，还可设置工作模式等功能。

遥控器为选配产品

安装说明：安装时请按图1顺序接线，先连接控制器上蓄电池的接线端子，再连接光电池的接线端子，最后连接负载的接线端子。建议在蓄电池端接上保险丝，如有雨控功能也应将雨控检测器接上。如果蓄电池电压在正常范围，状态指示灯为常亮；充满电后状态指示灯为快闪；当电池电压降低到欠压时状态指示灯慢闪；当蓄电池电压继续降低到过放电压时，状态指示灯熄灭，此时控制器将自动关闭输出。当电池电压恢复到正常工作范围内时，将自动使能输出开通动作，状态指示灯常亮。

技术参数型号 ns-03额定充电电流 3a额定负载电流 3a系统电压 12v空载损耗 2 ma充电回路压降 0.26v放电回路压降 0.15v超压保护 16v工作温度 工业级：-35 至+55 充电返回电压 13.2v欠压电压 12.0v过放电压 10.8v过放返回电压 12.6v控制方式 充电为pwm脉宽调制

质量保证，欢迎咨询洽谈-----江门市力森科技有限公司