

## PE-RT地暖管生产设备

产品名称	PE-RT地暖管生产设备
公司名称	青岛中鸿圣泽工贸有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	管径范围:20-63 ( mm ) 电动机功率:37KW 外形尺寸:28*2*2.5m
公司地址	山东省青岛市胶州市三里河办事处扬州西路238号甲 ( 注册地址 )
联系电话	18561886575

## 产品详情

该地暖原料是一种力学性能十分稳定的中密度聚乙烯，由乙烯和辛烯的单体经茂金属催化共聚而成。它所特有的乙烯主链和辛烯短支链结构，使之同时具有乙烯优越的韧性、耐应力开裂性能、耐低温冲击、杰出的长期耐水压性能和辛烯的耐热蠕变性能。

PE-RT原料不但具有合格的蠕变破变曲线，而且其管材价格适中，施工相对其它品种方便、快捷，连接形式属于现阶段最可靠的本位互熔热熔连接的形式，管件部位的孔径大于相同规格管材的内径，在系统中因为没有局部缩径的机械连接方式，所以系统流体阻力相对较小。

随着塑料技术的发展，室内供暖系统能提供各种不同用途的塑料管材。由于塑料管材具有内壁光滑、热媒流动阻力小，耐酸碱、使用寿命长，安装方便等优点。近几年来被地暖系统中广泛的应用，PE-RT做为新一代的采暖专用管材正逐步成为地暖市场的主流产品。

特点：

1、柔软性：PE-RT管较为柔软具有良好的柔韧性，使其铺设时方便经济，生产的管材在施工时可以通过盘卷和弯曲等方法减少管件的使用量，施工时不需要特殊的工具，因此加工成本相对较低。

2、导热性：用于地板采暖的管材需要有好的导热性。PE-RT的导热性能较好，其导热系数为PP-R、PP-B管材的两倍。非常适合地板采暖使用。

3、低温耐热冲击性：PE-RT管材具有优越的耐低温性能，冬季施工时管材不易受到冲击而破裂，增加了施工安排的灵活性，因此在冬季低温的情况下也可以施工，并且在弯曲时管道无需预热。在工作温度为70摄氏度压力为0.4MPa条件下，可安全使用50年以上。

4、环保性：PE-RT管材在生产过程中不添加任何有毒助剂，可以回收利用，不污染环境以及良好的抗化学腐蚀性能，使用寿命长。内壁光滑，不结垢，不滋生细菌，可以安全应用在饮用水输送等领域。

5、加工性能稳定性：PE-RT加工简便，管材性能基本上由原料来决定，性能比较稳定。

6、良好的环境适应性，重量轻，柔韧性好，可盘管供货

PE-RT可以用热熔连接方法连接，遭到意外损坏也可以用管件热熔连接修复。地暖原料具有符合产品标准的蠕变破坏曲线，是聚乙烯中现阶段唯一不需交联就可用于热水管的一个品种

1.凡在我公司订购PE-RT管生产设备：我们将免费提供生产现场参观考察，让您切身实地的感受到我们家的设备质量是毋庸置疑的，免去您的后顾之忧。

2.凡在我公司订购PE-RT管生产设备：我们将免费上门安装，进行技术指导，配方传授，确保您能够熟练掌握操作技巧及生产注意事项，达到省事省心省成本的目的。