

静音柴油25千瓦发电机养殖业备用

产品名称	静音柴油25千瓦发电机养殖业备用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-25TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

静音柴油25千瓦发电机养殖业备用

低噪音柴油发电机组有哪些优点

欧洲狮低噪音柴油发电机越来越被用户接受和喜爱，那么低噪音柴油发电机组有哪些优点？外形美观、结构合理;密封性好：防雨、防雪、防尘，能在恶劣的环境下工作;安全性好：全封闭箱体，2mm钢板制作而成；箱内通风顺畅，温度不易过高，保证机组运行功率；防音性能好：防护型机组也有降低噪音性能，对箱体进行有效的噪音隔离处理，使机组在运行中有效降低部分噪音；箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉，有效降低机组各处传出的不同噪音。门缝处采取EPDM型龙骨密封条密封。消声器采用高效阻性消声器，有效降低机组排烟口噪音。可操作性好：设计人员本着以人为本的指导思想，充分考虑了操作人员对油机操作的方便和安全性。起吊：必要时机组为了方便野外运输方便，在箱体设置4个起吊装置。

具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率，户外施工的理想伴侣！固定防音型直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。显著加厚的发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。超大的机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。降噪音标准符合ISO3744之规定，适应城市环保要求的静音型罩壳，可例噪音降至65-75db以下。

选用高速、增压、油耗低、同容量的柴油发电机组。高速增压柴油机单机容量较大，占据空间小；柴油机选用配电子或液压调速装置，调速性能较好；发电机宜选用配无刷励磁或相复励装置的同步电机，进行较可靠，故障率低，维护检修较方便；当一级负荷中单台空调器容量或电动机容量较大时，宜选用三次谐波励磁的发电机组；机组装在附有减震器的共用底盘上；排烟管出口宜装设消声器，以减小噪声对周围环境的影响。

静音柴油25千瓦发电机养殖业备用

技术参数

- *、产品型号：GT-25TSI
- *、额定功率KW：25
- *、备用功率KW：26
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200（满载）
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-320FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：涡轮增压
- *、控制装置：ECU

- *、油箱容量：32L
- *、机油容量：2.8L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1550mm

宽：865mm

高：1100mm

整机净重：480/550KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维