

瑞丽振动筛 金鑫重工 瑞丽振动筛价格

产品名称	瑞丽振动筛 金鑫重工 瑞丽振动筛价格
公司名称	昆明昆重环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区大板桥工业园区六队
联系电话	13888580882 13888580882

产品详情

检查电机的转向是否正确。首先卸下振动器护罩，检查两个电机的偏心块旋向是否均向外侧旋转。其次，如果转向错误，请调换电控箱进线电源中的任意两根相线。错误方式一（两个电机朝内侧旋转），虽然也能向外排除钻屑，但是速度慢；错误方式二（两个电机同向旋转），振动力很小，基本不排砂也不处理泥浆。

检查振动筛的振幅。振动幅度越大一般处理量也相对更大；出厂时振动力调整为90%。如果出现跑浆情况，可以将内外侧偏心块角度对齐，瑞丽振动筛多少钱，则振动力为100%。（此时泥浆的处理量仅增加15%左右）

检查液流分布在筛框上是否合理。钩边筛网结构的振动筛，两侧筛面比中间低，泥浆

容易流向两侧而跑失，应当确保泥浆从中间进入筛框。此时，可以采用两个方案。一是调整前弹簧座，适当升高筛箱前部的角度；二是调整延伸槽的翻转板位置，瑞丽振动筛厂家，控制液流分布情况。

云南制砂机哪家好，昆明制砂机哪家专业，瑞丽振动筛，制砂机厂家，制砂机配件，就找云南金鑫重工，瑞丽振动筛价格，金鑫重工专业销售各类制砂机，各种矿山机械设备，选矿设备等，我们的产品质量上乘，售后服务完善、及时，欢迎广大新老朋友咨询我公司咨询购买！

选用的筛网目数不合理。每个振动筛处理量为50L/s，这是因为处理量测试的条件是根据国家标准的规定：选用60目的筛网，在比重为1.8加重泥浆进行测试，泥浆粘度为泥浆中含有不同粒度的河沙。由于地表层快速钻进，产生大量固相占用了有效筛网面积，因此振动筛不能在浅井段使用细筛网。因此，钻井初期应当使用较大孔的筛网，而随着钻井深度的增加，逐渐采用更细的筛网。

地层和泥浆情况影响处理量。另一种情况，当钻到松散的含砂岩层或流沙

层时，砂粒容易卡在筛网孔中，造成筛堵现象。因此要试验几种不同目数的筛网来减少筛堵现象。

云南制砂机哪家好，昆明制砂机哪家专业，制砂机厂家，制砂机配件，就找云南金鑫重工，金鑫重工专业销售各类制砂机，各种矿山机械设备，选矿设备等，我们的产品质量上乘，售后服务完善、及时，欢迎广大新老朋友咨询我公司咨询购买！

安装时应按设备图纸的要求预埋钢板，要求预埋钢板的上平面位于同一水平面上，安装所需的预埋钢板、底脚螺栓等均由安装部门自备。

每台筛机的支承弹簧在安装前应进行选配，保证各个弹簧的高度和刚度基本一致。

振动筛出厂后，如超过6个月才安装，则安装前必须将振动器内的轴承拆下清洗，注入新润滑脂（2号锂基润滑脂）。

振动筛经重新安装后，用手转动偏心轴不得有阻力过大或卡死等现象，否则应及时查清原因加以调整。

振动筛各部件安装完，检查合格后，可进行试运转，试运转前应详细检查各处的螺栓是否紧固，筛机周围是否有妨碍筛框振动的障碍物。

试运转4 - 6小时，观察筛机运行情况，若发现异常声响或失振现象，应及时停机检查原因，排除故障。

瑞丽振动筛-金鑫重工-瑞丽振动筛价格由昆明空港经济区金鑫重工矿山机械厂提供。瑞丽振动筛-金鑫重工-瑞丽振动筛价格是昆明空港经济区金鑫重工矿山机械厂（www.ynjxjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。