

# 太原low e玻璃 low e玻璃参数 华深玻璃

产品名称	太原low e玻璃 low e玻璃参数 华深玻璃
公司名称	山西华深玻璃有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区和平南路193号
联系电话	13803439385

## 产品详情

华深玻璃小知识：Low-E玻璃的特点功能

辐射率是某物体的单位面积辐射的热量同单位面积黑体在相同温度，相同条件下辐射热量之比。辐射率定义是某物体吸收或反射热量的能力。理论上完全黑体对所有波长具有百分之百的吸收。即反射率为零。因此，黑体辐射率为1.0。

山西华深玻璃有限责任公司始建于1993年，现占地面积20000平方米，总投资金额1000万元，是山西省集生产、加工、销售、安装于一体的大型玻璃深加工企业。在省内玻璃深加工行业中堪称龙头企业。

华深玻璃小知识：Low-E玻璃生产方法

在线高温热解沉积法：

在线高温热解沉积法"Low-E"玻璃在美国有多家公司的产品。如PPG公司的Surgate200，福特公司的Sunglas H . R"P"。这些产品是在浮法玻璃冷却工艺过程中完成的。液体金属或金属粉末直接喷射到热玻璃表面上，中空钢化low-e玻璃，随着玻璃的冷却，金属膜层成为玻璃的一部分。因此，太原low-e玻璃，该膜层坚硬耐用。这种方法生产的"Low-E"玻璃具有许多优点：它可以热弯，钢化，不必在中空状态下使用，low-e玻璃参数，可以长期储存。它的缺点是热学性能比较差。除非膜层非常厚，否则其"u"值只是溅射法"Low-E"镀膜玻璃的一半。如果想通过增加膜厚来改善其热学性能，那么其透明性就非常差。

华深玻璃小知识：Low-E玻璃生产方法

## 离线真空溅射法

目前，low-e玻璃加工，国产和绝大部分进口磁控溅射镀膜生产线的目标产品均是以镀制单质膜和金属膜为主的阳光控制膜玻璃。这类产品工艺相对简单，对设备的要求较低。因此，这些生产线不能满足镀制LOW-E玻璃的要求。本公司主要经销4MM~19MM的各种规格的玻璃，并可同时加工：钢化，中空，夹胶，聚晶，喷砂，防弹。

太原low-e玻璃-low-e玻璃参数-华深玻璃(推荐商家)由山西华深玻璃有限责任公司提供。太原low-e玻璃-low-e玻璃参数-华深玻璃(推荐商家)是山西华深玻璃有限责任公司( [www.sxhsbl.com](http://www.sxhsbl.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。