

机拉帮机 传胜机械

产品名称	机拉帮机 传胜机械
公司名称	东莞市传胜机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇桥头第三工业区桥南路6号
联系电话	13829213561

产品详情

鞋机

制鞋设备保养与维修；一双鞋的产品质量、工人的生产效率、制鞋的生产成本、企业的经济效益等生产经济指标，在很大程度上都取决于机械设备的运行状况。机械的使用不当、磨损严重、维护保养不力等问题，都会导致机械性能下降、故障率增加，从而影响产品的质量和产量。

为确保制鞋设备的正常运行和鞋产品的品质效率，须从整体上提高机械设备的使用、保养和维护能力，须使管理人员、操作人员充分了解机械的机体结构、工作原理、机械性能、操作方法、保养维护等机械基本知识。

首先来了解下 制鞋机械类型与机缝辅助件

机器制鞋是一个复杂的生产过程，使用的设备及配套机械很多。按照制鞋工艺划分，有帮制作部件设备和成型流水线设备及配套机械设备。帮制作部件设备又分为冲裁设备、削皮加工类设备、缝制鞋设备等；成型流水线设备又分为前段成型设备、中段成型设备、后段成型设备等；配套机械设备又分为检验设备、印刷设备、刷胶设备、抛光设备、削边设备等。按照加工性质划分，有裁断设备、片削设备、铣削设备、磨削设备、缝纫设备、成型和定型设备、整饰设备、传输设备等。制鞋设备的类型虽然很多，但基本功能都是为了保证制鞋工艺的实施和工艺过程的优化，使制鞋工艺达到预期的功能和产品质量水平。

鞋机

精密四柱裁断机调试步骤准备好机器放置位置，三相电源号抗磨液压油（请购品牌如长城、壳牌等）机器放置前，机脚处垫好备用的橡胶垫，并固定好机脚螺丝。安装备用的二根托架。用内六角螺丝刀打开机器正中间的盖板，号抗磨液压油。机器接电，（三根火线，一根地线）接好线后，打开机器电源开关，打开油泵工作开关后，立即关闭电源开关；工作人员面对电机风叶，拔揸机，看电机风叶顺时针还是逆时针转动，须为顺时针方向转动。

如果电机风叶是逆时针转动，在断电的情况下，任意调一根火线的位置即可。机器预热，将裁断深度调为关闭设定开关，拉帮机，将设定把手向下移动到中间位置固定好，双手按行裁按钮，将机器动作十几下进行预热。在工作台面上放上托板（可托动的木板，白色向上），在托板上放上尼龙垫板（垫板尺寸与工作台面一样大），垫板位于中间位置；将刀模放置垫板中间，刀口朝下。放好后将托板推到机器工作台面中，垫板边缘与机器工作台面边缘正好相齐。松开设定把手（逆时针旋转把手），打开设定开关。此时机器下住刀模、垫板、托板。将设定把手上下移动几下，防止设定不下来。拧紧设定把手（顺时针方向），机，关闭设定开关。拖出托板，上胶机，将物料（废物料）放在刀模下方（刀口对向物料），再将托板推入工作台面，垫板边缘与工作台面边缘相齐。

此时看一下裁断深度须为否则会损坏刀模。双手按机器上方行裁按钮，行裁后拖出托板，看物料是否裁下。如没有裁下，微调裁断深度，调一个刻度再试裁看效果；未裁下，再调一个刻度再试裁；还有一点未裁下，再调半个刻度再试裁。只到刚好裁下后，再调半个刻度即可。切记只可微调裁断深度。

警告：工作人员任何时候都不得将手伸入工作台面中！

1.活动式修边机

大多用于木材倒角，金属修边，带材磨边等马达式活动型较强的修边设备。也称倒角机。

结构：修边机通常是由马达、刀头、以及可调整角度的保护罩组成的

用途:就是用刀头给木板倒边的，可以根据刀头的形状将木板的边缘修成相应的形、通常用作 直角修成圆角圆边，也用作木材适当抛光操作。也广泛适用于建筑梁、板、柱、墙等的加固，装修、墙安装、支架、栏杆、广告牌、空调室外机、导轨、电梯、钢结构厂房等安装。

规格：

常见修边机有如下几种规格；

额定电压 Rated Voltage(v~)

额定频率 Rated Frequency(Hz)

额定输入功率 Rated Power Input(w)

空载转速 No-Load Speed(r/min) 30000

铣刀直径 Max.Milling Cutter Diamerer(mm) 6

额定电压 Rated Voltage(V~)

额定频率 Rated Frequency (Hz) 50

额定输入功率 Rated Power Input (W) 350

空载转速 No-Load Speed(r/min) 30000

铣刀直径 Max.Milling Cutter Diameter (mm) 6.35

净重 Net Weight (Kg) 1.5

夹头直径 Disc diameter 6mm(1/4")

电压 Rated voltage 220V~

频率 Frequency 50Hz

输入功率 Input power 400W

空载转速 No load speed 30000r/min

重量 Weight 1.7kg

固定式修边机：内里修边机配件

一般用于金属带材修边，就是将分条后的金属带材用固定的刀具将两边的毛刺去除或倒角成所需的弧度

适用范围：常用于餐具、文具、五金、钣金等行业专用设备。

主要功能：用于卷带双边角的磨削抛光加工

适用材料：不锈钢、铜带铝带等金属卷板。

设备优点：具有粗磨、精磨、抛光一次完成的特点，适用于磨削不同尺寸和厚度的金属带的斜面，直边，配套装有磨轮和备用磨轮。该磨轮具有寿命长、成形规则、效率高等优点。

机-拉帮机-传胜机械(优质商家)由东莞市传胜机械有限公司提供。东莞市传胜机械有限公司 (www.dgchis heng.com) 是从事“主营：鞋机、鞋机配件、针车及其配件、通用机械设备及其配件。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杜先生。