柴油降凝剂，进口原料，效果明显

产品名称	柴油降凝剂，进口原料，效果明显
公司名称	东营市北方化工有限责任公司
价格	28000.00/吨
规格参数	型号:BF-321 产品规格:优
公司地址	中国 山东 东营市 广饶县大王经济技术开发区
联系电话	86 0546 6898378 13780790327

产品详情

型号	BF-321	产品规格	优
用途、使用范围	直馏柴油、催化柴油、加氢精制柴油、热裂解柴油、调合柴油也可用于重油和润滑油	品牌	李氏
包装规格	根据客户需求		

bf-321降凝剂

bf-321降凝剂是我公司与多家科研单位联合研制的新一代高科技产品。它不同于以往普通的降凝剂，不但具有降凝点、燃料油倾点的功能，而且可以有效的改善低温析出的蜡结晶的大小和形状，因此，在降低燃料油冷滤点方面颇具特色。该产品由特定化学结构和分子量的化合物经聚合反应制备而成，技术处于国际领先水平，降温幅度大于25°C，降低冷滤点6°C以上。它适用于直馏柴油、催化柴油、加氢精制柴油、热裂解柴油、调合柴油也可用于重油和润滑油等，炼油企业可以用它改善重组份的低温流动性，增加重组分、调合组分的比例为企业增加效益。

质量指标：

项目（单位）	指标	实验方法
外观	乳白至淡黄色微稠液体	目测
密度（20°C，g/cm3）	≤0.95	gb/t1884-92
粘度（40°C，mpa.s）	200-280	gb/t265-88
互溶性	完全溶于芳基溶剂（如石脑油），不溶于水及甲醇	

二、使用方法：

1、除自身性质外，降凝效果还与油品组成及馏分范围和调合方法密切相关。所以，使用前要进行试验确定加入量及配制方案，用户应尽量保持油品性质稳定。
2、添加量一般为25-500ppm，更高的添加量至1000ppm，也可视实际需要而使用。 3、先用芳基溶剂（如石脑油）稀释10倍，再与柴油充分混合，用静态混合器混合或用泵打循环达到混合均匀（一般需循环搅拌二小时以上）。 4、
添加本剂要求在高于柴油凝点10°C以上进行，若能将准备加剂的柴油加温至40°C左右效果最佳。三、
包装及贮存： 1、用200l镀锌铁桶盛装，每桶净重175±0.5kg.
2、本产品为可燃物，应贮存于阴凉、通风处，避免日光直射，远离火种及热源。
3、本产品含水会影响使用效果，因此本产品在贮存、使用时严禁与水接触。