

# 芜湖浦盾门窗 平开窗尺寸 芜湖平开窗

产品名称	芜湖浦盾门窗 平开窗尺寸 芜湖平开窗
公司名称	芜湖浦盾门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区清水工业园
联系电话	暂无

## 产品详情

断桥铝合金型材的优点：

就是在加工过程中分成两端，中间用PA66尼龙隔热条将两端连接成一个整体，形成隔热层的型材，内外相隔，内外颜色可任意选择，可做双色，外形美观、性能好，什么是平开窗，形成节能效果。

普通铝合金型材与断桥铝合金型材相比区别：

普通铝型材颜色单一，整个为导体，传热和散热比较快；断桥铝型材颜色多样化，用PA66尼龙隔热条连接两端形成隔热层，内外温差不一样，不会传递热量，起到保温节能的作用。

铝合金门窗型材壁厚标准：

铝合金窗型材主要受力部位壁厚不小于1.4mm，高层达到20层以上，可选择增加型材的厚度；重型推拉门型材主要受力部位壁厚不小于2.0mm，平开门型材厚度不小于1.2mm；这是国家标准符合抗风压的要求，单门窗超过3-4平方以上可加厚，过大的可加立柱增加其物理强度。

铝合金窗安装施工操作：

弹线找规矩

(1)引铅直线：在建筑物最顶层找出窗位置后，以其窗边线为准，用经纬仪将边线下引，平开窗价格，并分别在各层窗口处做出标识。对个别窗边不直的应进行剔凿修整。

(2)弹水平线：窗口水平位置，应以+50cm的水平线为准往上返，量出窗下皮标高，弹线找直。每一楼层和同一房间窗下皮的标高，应保持一致。

## 窗台的施工要点

窗台面的接缝需要平整、严密，磨边也要光滑志顺，与墙面交界处缝隙不能大于3mm，并进行密封打缝。如果在用了水磨石修饰时要用石材的话，芜湖平开窗，可以直接用石材胶粘接在水磨石预制块上，平开窗尺寸，但是要注意的就是它的水平高度一定要低于窗扇。

## 窗帘的设计选择

窗帘的选择主要根据需求来决定，窗帘的主要作用是遮光，在一定场合也会起到隔音的效果。办公室窗帘的选择一般以简单为主，比如卷帘百叶窗，美观简洁，使用方便。选择窗帘材质时也要对清洗难度、透气性进行一定的考虑，比如布帘，遮光隔音效果很好，但是不利于清洗，在选择时需要进行衡量。

芜湖浦盾门窗(图)-平开窗尺寸-芜湖平开窗由芜湖浦盾门窗有限公司提供。芜湖浦盾门窗有限公司(www.pdtuilachuang.com)是一家从事“门窗,系统门窗,金刚门窗”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“浦盾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使芜湖浦盾门窗在塑料、塑钢窗中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!