

粘泥剥离剂 工业循环水专用

产品名称	粘泥剥离剂 工业循环水专用
公司名称	东营市北方化工有限责任公司
价格	10000.00/吨
规格参数	型号:BF-308 品牌:李氏
公司地址	中国 山东 东营市 广饶县大王经济技术开发区
联系电话	86 0546 6898378 13780790327

产品详情

型号	BF-308	品牌	李氏
化学成份	氧化剂、杀生剂、多种有机酸、强力渗透剂、稳定剂	外观	均匀液体
有效物质含量	100 (%)	含量	20 (%)
PH值使用范围	6-8		

bf-308粘泥剥离剂

生物粘泥是在异养菌的作用下，以水中的胶体物质悬浮物为主体粘结在一起的粘性物质组成。由于生物粘泥的存在，阻碍了冷却水的正常通过，降低了冷凝器的冷却效果。生物粘泥覆盖在换热器水侧的金属表面，阻止缓蚀剂和阻垢剂到达金属表面发挥正常的缓蚀与阻垢作用，降低了这些药品的功效。粘泥覆盖在金属表面，形成差异电位，加快了金属的腐蚀速率。大量的粘泥尤其是藻类，附着在冷却水系统的设备表面不仅影响了系统的外观，而且还可能造成换热设备的堵塞及厌氧菌的腐蚀。由强氧化剂、杀生剂、多种有机酸、强力渗透剂、稳定剂等组成，能快速渗透到粘泥菌胶团中，氧化分解释放出气泡，结合杀菌剂和有机酸的作用，使粘泥脱落后随水流排出，达到强力剥离和清洗的目的，使表面清洁，从而防止垢下腐蚀。

一、用途与性能用于工业循环冷却水的粘泥青苔剥离及杀菌灭藻，是一种新型阳离子型的高效、广谱、安全、快速的杀菌灭藻剂。能有效抑制各种细菌、真菌、藻类的滋长，有良好的剥离粘泥、消毒、除臭、净水等功能。

二、主要特点 • 能与各种水稳剂较好配伍 • 溶于水较快，分布均匀 • 水中药效期限长，半衰期为90小时 • 对各种微生物杀菌效果显著

三、质量指标

外观 (25℃)	均匀液体，无机械杂质
凝固点 (℃)	5
p h (1%水溶液)	6-8
密度 (20℃, g/cm ³)	0.9-1.1

四、使用说明粘泥剥离剂采用冲击式方法，一般投加量为100-200ppm，实际操作根据现场实况执行。对菌藻类有彻底杀灭效果。对皮肤无明显刺激，一旦与皮肤接触用清水立即冲洗即可。

五、包装及储存条件1、采用25kg或200kg塑料桶包装。2、贮存于阴凉通风处，温度低时为乳白状，不影响药效。