

韩国进口成一SUNGIL膜片联轴器SDWA SDWB

产品名称	韩国进口成一SUNGIL膜片联轴器SDWA SDWB
公司名称	深圳市木石精密科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:成一SUNGIL 型号:SDWA 产地:韩国
公司地址	深圳市宝安区石岩街道浪心社区浪心新村二巷2号805（注册地址）
联系电话	13751135118

产品详情

韩国进口SI.CO成一SUNGIL膜片联轴器产品描述：

联轴器的描述：用来将不同机构中的主动轴和从动轴牢固地联接起来一同旋转，并传递运动和扭矩的机械部件。有时也用以联接轴与其他零件（如齿轮、带轮等）。常由两半合成，分别用键或紧配合等联接，紧固在两轴端，再通过某种方式将两半联接起来。联轴器可兼有补偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或[热膨胀](#)等原因所发生的偏移（包括轴向偏移、径向偏移、角偏移或综合偏移）；以及缓和冲击、吸振。

常用的联轴器大多已标准化或规格化，一般情况下只需要正确选择联轴器的类型、确定联轴器的型号及尺寸。必要时可对其易损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算；转速高时还需验算其外缘的[离心力](#)和弹性元件的变形，进行平衡校验等。

联轴器的性能：

根据不同的工作情况，联轴器需具备以下性能：

(1)可移性。联轴器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被连接构件间的制造和安装误差、运转中的温度变化和受载变形等因素，都对可移性提出了要求。可移性能补偿或缓解由于回转构件间的相对位移造成的轴、轴承、联轴器及其他零部件之间的附加载荷。

(2)缓冲性。对于经常负载起动或工作载荷变化的场合，联轴器中需具有起缓冲、减振作用的弹性元件，以保护原动机和工作机少受或不受损伤。

(3)安全、可靠，具有足够的强度和使用寿命。

(4)结构简单，装拆、维护方便。

联轴器的类型：

联轴器可分为[刚性联轴器](#)和挠性联轴器两大类。

刚性联轴器不具有缓冲性和补偿两轴线相对位移的能力，要求两轴严格对中，但此类联轴器结构简单，

[凸缘联轴器](#)、[套筒联轴器](#)和[夹壳联轴器](#)等。

挠性联轴器又可分为无弹性元件挠性联轴器和有弹性元件挠性联轴器，前一类只具有补偿两轴线相对位移的能力，但不能缓冲减振，常见的有[滑块联轴器](#)、[齿式联轴器](#)、[万向联轴器](#)和[链条联轴器](#)等；后一类因含有弹性元件，除具有补偿两轴线相对位移的能力外，还具有缓冲和减振作用，但传递的转矩因受到弹性元件强度

的限制，一般不及无弹性元件挠性联轴器，常见的

有[弹性套柱销联轴器](#)、[弹性柱销联轴器](#)、[梅花形联轴器](#)、轮胎式联轴器、[蛇形弹簧联轴器](#)和[簧片联轴器](#)等。

SI.CO成一SUNGIL膜片联轴器型号列举：SDWA-12C/SDWA-16/SDWA-16C/SDWA-19/SDWA-19C/SDWA-22/SDWA-22C/SDWA-26/SDWA-26C/SDWA-31/SDWA-31C/SDWA-35C/SDWA-39C/SDWA-42/SDWA-42C/SDWA-47/SDWA-47C/SDWA-54/SDWA-54C/SDWA-64/SDWA-64C/SDWB-16/SDWB-16C/SDWB-19/SDWB-19C/SDWB-22/SDWB-22C/SDWB-31/SDWB-31C/SDWB-35C/SDWB-42/SDWB-42C/SDWB-47/SDWB-47C/SDWB-54C/SDWB-64C/SDWC-35C/SDWC-39C/SDWC-42C/SDWC-47C/SDWC-54C/SDWC-64C/SDWC-80C/SDWD-35C/SDSS-19C/SDSS-22C/SDSS-26C/SDSS-31C /SDSS-39C/SDSS-42C/SDSS-47C/SDSS-54C/SDSS-64C/SDSS-80C/SDSS-90C/SDWAS-19C/SDWBS-19C/SDWAS-22C/SDWBS-22C/SDWAS-26C/SDWAS-31C /SDWBS-31C/SDWAS-39C/SDWCS-39C/SDWCS-42C/SDWCS-47C/SDWBS-54C/SDWCS-54C/SDWAS-64C/SDWS-80C/SDWCS-80C/SDWS-90C

