

破乳剂 脱水脱盐炼厂油田专用

产品名称	破乳剂 脱水脱盐炼厂油田专用
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	有效物质含量:50 (%) 产品规格:优 执行标准:QB
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

有效物质含量	50 (%)	产品规格	优
执行标准	QB	主要用途	脱水脱盐

破乳剂

一、概述：

破乳剂分为破乳剂和反相破乳剂。主要是非离子表面活性剂，是由起始剂与环氧丙烷、环氧乙烷嵌段聚合而成或将其聚合物进行改性、复配。在常温下是一种浅黄色粘稠液体，分为水溶性和油溶性两大类。水溶性破乳剂溶于水或乙醇，可与水以任何比例混合，遇水成乳状液，成品以甲醇或乙醇为溶剂。油溶性破乳剂不溶于水，溶于乙醇、苯、甲苯等有机溶剂，成品以甲苯或二甲苯为溶剂。产品可选择的适用于各类原油的破乳脱水，也可作为炼油厂的水洗、电脱盐用助剂。还能改善原油输送条件，对防蜡也有较好的效果。

二、产品介绍

指标	检验项目
外观	淡黄色至棕红色粘稠液体
密度 (20) g/cm ³	0.85-1.05
ph值	6.0-8.0
凝点	-30

三、产品使用

破乳剂具有很强的针对性，根据不同原油的表面张力不同（分为油包水和水包油两种），使用前必须进行破乳剂的筛选。首先在实验室中进行型号和加量的筛选，再在大型设备中进行中试，检测破乳剂的效果，*后决定破乳剂的型号和加量。

四、产品包装与储运

产品用200l铁桶包装，储存在通风、干燥、阴凉的库房内，储存期为一年。

五、安全

避免与眼睛、皮肤和衣服接触，否则用大量清水冲洗；远离火源。有关处理方法及危险数据请参阅安全数据单（msds）。