

651-654型橡胶止水带产品区别

产品名称	651-654型橡胶止水带产品区别
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

651橡胶止水带是止水带的一种常用型号，属于中埋式止水带，中间孔两侧各有3个突起的楞，651型橡胶止水带是止水带产品里使用广泛的，常用的中埋式止水带还有652型、653型等。

651橡胶止水带是我公司生产橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

652橡胶止水带厂家应用范围：

地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命

橡胶止水带就可以有用地处理以上工程中遇到种种疑问。假如是出产国标橡胶止水带一定要选用橡胶(胶标)和各种合成橡胶为首要原料,参加各种助剂跟填充剂经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带商品,它即是使用橡胶的高性，在各种压力荷载下发作性变形,然后起到巩固密封,可以有用地避免建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在橡胶止水带装置过程中，应考虑到下列要素商品应装置便利，并坚持定位；

653型橡胶止水带宜采用弹性材料弹性止水带可采用橡胶合成橡胶遇水膨胀橡胶塑料（PVC）或橡塑材料制造。

651型橡胶止水带规格尺寸：280-7、290-8、300-8、300-10

652型橡胶止水带规格尺寸：270-6、280-7

653型橡胶止水带规格尺寸：230-6

652型橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。

我们通常所说的65x型止水带尤其以651-654型这几种较为常用。其中651型橡胶止水带与652型区别不大，区别仅仅在于防水线的条数上，651型为每侧三条防水线，也就是说平时人们说的肋，652型为每侧两条防水线，在平常的施工中，两种是通用的。而653型止水带与以上两种截然不同，虽然都属于中埋式止水带，但653型止水带的样子，决定了应用于施工缝的特性和优点。当然653型橡胶止水带也可以应用于伸缩缝和沉降缝，但效果远没有651和652型止水效果好。

温馨提示：如果您不清楚，如何正确的选择适合您的产品，欢迎您来电咨询！