

液氨检测仪器 ， 液氨气体报警器

产品名称	液氨检测仪器 ， 液氨气体报警器
公司名称	山东聊城华达仪器仪表有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	聊城东昌府区
联系电话	86-06352190733 13969526167

产品详情

您好，非常感谢您关注我公司产品。想更详细了解公司产品时，请通过电话或者QQ联系：石经理,电话，0635-6185512，手机，13563579836，qq：1273580004,邮箱，1273580004@qq.com 产品细节：

HD-700液氨报警器、液氨探测器、液氨泄露报警器、液氨气体报警器；HD-800

液氨报警器控制器、主机、显示器；HD-900、HD-900+、HD-901、HD-902

液氨检测仪器、液氨气体检测仪器、液氨泄露检测仪器。

以上产品都是公司自主研发成产的，采用进口传感器，反映时间短，误差低，使用寿命长。

HD-700具体差数：

传感器类型：进口传感器（%LEL、PPM、%VOL）催化燃烧式、电化学式、半导体、光离子、红外线等。

精度：1%LEL、1PPM、0.1PPM 1%VOL 0.1%VOL 基本误差： $< \pm 5\%$ （F.S）响应时间：60秒

输出信号：4~20mA/RS485 工作方式：自动巡检 采样速率：N通道/秒 显示方式：数码管显示

工作电压：220VAC 50Hz 报警：二级声光报警 报警输出：继电器石开接点输出220V AC/24V DC

工作温度：-10~249 工作湿度：5-90%RH 防爆标志：Ex ibdIICT3 防护等级：IP45 HD-800具体差数：

输入信号：4~20mA/RS485 可接通道数：1~N 安装方式：壁挂式 安装简单，操作方便 自检功能

继电器输出（选配）工作温度：-10~45 工作湿度：5-90%RH

HD-900、HD-900+、HD-901、HD-902具体差数：

传感器类型：进口传感器（%LEL、PPM、%VOL）催化燃烧式、电化学式、半导体、光离子、红外线等。

精度：1%LEL、1PPM、0.1PPM 1%VOL 0.1%VOL 基本误差： $< \pm 5\%$ （F.S）响应时间：60秒

电池：3.6V 锂离子充电电池 电池工作时间：连续工作大概200小时左右 显示：大屏幕液晶显示

报警：声、光报警 直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、最小值 防爆标志：Ex ibdIICT3 防护等级：IP45

工作温度：-10~45 工作湿度：5-90%RH

HD-700液氨报警器、液氨探测器、液氨泄露报警器、液氨气体报警器；HD-800

液氨报警器控制器、主机、显示器；HD-900、HD-900+、HD-901、HD-902

液氨检测仪器、液氨气体检测仪器、液氨泄露检测仪器。以上产品都是公司自主研发成产的，采用进口传感器，反映时间短，误差低，使用寿命长。

非常感谢您

关注公司产品，期待与您的合作。如有需求请联系：石经理,电话，0635-6185512，手机，13563579836，qq：1273580004,邮箱，1273580004@qq.com