

常州液压油缸 德州中豪液压 重型液压油缸

产品名称	常州液压油缸 德州中豪液压 重型液压油缸
公司名称	德州市德城区中豪液压机具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区新华街道办事处七西工业园
联系电话	18605347107

产品详情

7.重物顶起后，需随起随垫，其脱落距离不准超过5厘米，以防滑脱倾倒发生事故。

8.千斤顶吃力后，需检查机件，定做液压油缸，地基，垫木，重心是否正常，发生问题立即处理，确认安全无误后，常州液压油缸，方准继续操作。

9.使用千斤顶必须明确分工，有专人指挥和监视。

10.千斤顶作业时，非操作人员不准靠近，配合操作的人员应随时注意顶物

的倾斜变化。千斤顶升起或下降时，严禁在顶物下作业或伸入手脚。顶物升起后，需在下作业时，重型液压油缸，重物必须按规定垫实。

3)千斤顶油泵正常工作温度为10~50。油温过高，需采取冷却措施或停泵；油温过低，需采取加温措施或低压运转来提高油温。

(4)电动机启动前，需将换向阀换至中半位。点动数次，以防高压泵吸空，排除空气后方可使用。

(5)泵出厂时调定的工作压力不得任意提高。7)泵每年检修一次。全部零件用煤油清洗，注意保护千斤顶的各配合表面，不得任意磕碰，装配后，各运动件应运动灵活，无局部卡阻

产品介绍

TRC系列同步千斤顶：

同RC系列可以同步使用。具有使用方便寿命长的特点。设计有安全保压装置，内置卸压阀防止过载，以

保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接采用的是高压胶管和螺纹接头连接，具有使用快捷，并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。特点体积小，紧凑扁平式设计轻便灵活，顶力大，用于空间小的场合。使用方便，质量安全可靠。用于其它液压缸不适用的场合，特别在空间位置狭窄的地方使用。广泛用于更换桥梁支座（又叫桥梁千斤顶）。采用先进生产工艺及优质选材，具有结构新，使用寿命长，是普通千斤顶升级及替代产品

常州液压油缸-德州中豪液压-重型液压油缸由德州市德城区中豪液压机具厂提供。德州市德城区中豪液压机具厂（www.dzzhyy88.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.sdyyqjd.com）还是从事山东液压千斤顶，河南大吨位液压千斤顶，天津遥控液压千斤顶的厂家，欢迎来电咨询。