CO2浓度检测报警器，CO2浓度超标报警器

产品名称	CO2浓度检测报警器，CO2浓度超标报警器
公司名称	山东聊城华达仪器仪表有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	聊城东昌府区
联系电话	86-06352190733 13969526167

产品详情

您好，非常感谢您关注我公司产品。想更详细了解公司产品时，请通过电话或者QQ联系：石经理,电话，0635-6185512，手机，13563579836，qq：1273580004,邮箱，1273580004@qq.com
HD-700CO2报警器、CO2探测器、CO2泄露报警器、CO2气体报警器；HD-800
CO2报警器控制器、主机、显示器；HD-900、HD-900+、HD-901、HD-902
CO2检测仪器、CO2气体检测仪器、CO2泄露检测仪器。
以上产品都是公司自主研发成产的，采用进口传感器，反映时间短，误差低，使用寿命长。 产品细节：
HD-700具体差数：
传感器类型：进口传感器（%LEL、PPM、%VOL)催化燃烧式、电化学式、半导体、光离子、红外线等。
精度：1%LEL、1PPM、0.1PPM 1%VOL 0.1%VOL 基本误差：＜±5%（F.S） 响应时间：≤60秒
输出信号：4～20mA\RS485 工作方式：自动巡检 采样速率：N通道/秒 显示方式：数码管显示
工作电压：220VAC 50Hz 报警：二级声光报警 报警输出：继电器石开接点输出220V AC/24V DC
工作温度：-10 ~ 249°C 工作湿度：5-90%RH 防爆标志：Ex ibdIICT3 防护等级：IP45 HD-800具体差数：
输入信号：4～20mA\RS485 可接通道数：1～N 安装方式：壁挂式 安装简单，操作方便 自检功能
继电器输出（选配） 工作温度：-10 ~ 45°C 工作湿度：5-90%RH
HD-900、HD-900+、HD-901、HD-902具体差数：
传感器类型：进口传感器（%LEL、PPM、%VOL)催化燃烧式、电化学式、半导体、光离子、红外线等。
精度：1%LEL、1PPM、0.1PPM 1%VOL 0.1%VOL 基本误差：＜±5%（F.S） 响应时间：≤60秒
电池：3.6V 锂离子充电电池 电池工作时间：连续工作大概200小时左右 显示：大屏幕液晶显示
报警：声、光报警 直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、最小值 防爆标志：Ex ibdIICT3 防护等级：IP45
工作温度：-10 ~ 45°C 工作湿度：5-90%RH
HD-700CO2报警器、CO2探测器、CO2泄露报警器、CO2气体报警器；HD-800
CO2报警器控制器、主机、显示器；HD-900、HD-900+、HD-901、HD-902
CO2检测仪器、CO2气体检测仪器、CO2泄露检测仪器。
以上产品都是公司自主研发成产的，采用进口传感器，反映时间短，误差低，使用寿命长。
请通
过电话或
者QQ联系：石经理,电话，0635-6185512，手机，13563579836，qq：1273580004,邮箱，1273580004@qq.com