

# 煤灰熔融性测定仪

产品名称	煤灰熔融性测定仪
公司名称	鹤壁市恒丰煤质分析设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:恒丰 型号:ZDHR-3 试样个数:1-3
公司地址	鹤壁市淇滨区黎阳路中段桐花巷181号
联系电话	18639208879

## 产品详情

ZDHR-3微机灰熔点测定仪（一体）

采用标准：

GB/T219-2008《煤灰熔融性测定方法》

适用范围：主要适用于电力、水泥、冶金、石化、煤化、环保、地质勘探、粮食、饲料等行业测定煤灰的灰熔融性的测定。

性能特点：

本产品率先采用电脑自动光圈，自动调焦。保证在实验过程中对实验样品的观察清晰从而提高实验结果的精度。

- 1.微机自动控制，自动升温，自动控温
- 2.微机屏幕自动显示灰锥图像，自动打印各熔融温度及形状
- 3.系统具有存盘及读盘功能，并可随时调出查看。
- 4.超细热电偶设计，消除图像干扰。

5.采用CCD摄像，试验过程的摄像机采集图像，清晰直观。

6.自动判断四个特征温度，亦可通过图像回放进行人工判断或结果对比，方便进一步验证、分析。

7.微机屏幕自动显示灰锥图像，并自动打印4个温度点的图像。微机灰熔点测定仪的实验过程由摄像系统，计算机系统监视控制，计算机根据灰锥的受热变化的实时图像，自动判断特征熔融温度、变形、软化、半球温度、流动温度。自动储存和显示整个实验过程。自动打印结果。

技术参数：

高温炉： 卧式炉

加热元件： 硅碳管

测温范围：0-1600 分辨率1

温度采集元件：铂铑-铂热电偶

升温控制方式：自动调节控制

温度显示精度： 0.2% (FS)

升温速度：900 以前，15-20 /min 900 以后， $5 \pm 1$  /min

电源电压：220V  $\pm$  10% 50Hz

额定功率：6KW 使用环境：温度0-40 输出电流：> 30A

服务承诺条款：

1.产品免费保修一年，负责维护（在保修期内人为因素及非质量因素除外）。

2.产品在运输过程中的一切损失由公司负责。

3.产品运行出现故障，请联系我们，两小时内答复，1-2个工作日内技术人员到故障现场处理(新疆、内蒙等偏远地区除外)

优惠条款：

1.免运杂费。

2.免包装费。

3.免调试费。

4.免费指导安装。

5.免费上门技术培训。

6.免费为用户提供技术咨询和服务。

7.派专人安装、调试培训。