

龙牌穿孔吸音石膏板

产品名称	龙牌穿孔吸音石膏板
公司名称	山东格雅建筑装饰材料有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	品牌:龙牌 型号:3000*1200 产地:山东临沂
公司地址	生产仓储基地：山东省临沂市兰山区枣园镇工业园网络销售中心：山东省临沂市北城新区A8座1单元303室
联系电话	17661126777

产品详情

龙牌纸面石膏板品种多样，配套材料齐全。除普通系列、耐水系列、耐潮系列、耐火系列纸面石膏板外，功能石膏板饰面丰富，配套材料种类齐全，能满足各种设计需要。石膏概述龙牌普通纸面石膏板，采用高性能护面纸与建筑石膏及特殊添加剂等芯材牢固粘结成型，正面呈灰白色，严格按照 GB/T 9775-1999 生产。2.特点强度高、韧性好：采用高性能护面纸，确保隔墙吊顶的强度；握钉力强：发泡率适中，单位面积重量适中，提高施工速度，降低劳动强度；护面纸粘结牢固：工艺、配方先进，不脱纸；干法作业：工期短，施工便捷，经济高效；易装饰：饰面工序简易。耐火系列编辑1.概述龙牌耐火系列纸面石膏板采用高性能护面纸与建筑石膏牢固粘结成型，面纸呈粉红色，板芯加入玻璃纤维和特殊添加剂，具有优异的耐火性能，完全符合GB/T9775-1999。2.特点在具备龙牌普通系列纸面石膏板所有优良特性的基础上，龙牌耐火系列纸面石膏板还具有以下功能：高耐火性能：耐火玻璃纤维及特殊添加剂，遇火稳定性达到45分钟，远超国标要求，保证了优异的耐火性能；多样化选择：规格品种齐全，可根据不同耐火要求选择不同厚度（最高可达25mm）及不同规格的石膏板。规格编辑规格(mm)：3000*1200*9.5/12/15（龙牌石膏板可根据客户的特殊要求定尺生产：厚度9.5~25mm，宽度1200~1250mm，长度1800~3660mm。所有规格均可生产相应英制尺寸。）质检编辑符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》国家标准中“A类装修材料”的要求，为B1级难燃材料，国标GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》第2.0.4条规定“安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用。