

# 防腐管材 星扬管业 防腐

产品名称	防腐管材 星扬管业 防腐
公司名称	镇江星扬电气管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市经济开发区港茂路8号
联系电话	13305288155 13305288155

## 产品详情

FRPP建筑排水管。多次相关试验都说明：要使建筑排水FRPP管的全部指标符合国家标准GB/T5836.1-92，其配方中每百份FRPP树脂中的碳酸钙含量不能超过30份。但是目前我国市场上的FRPP建筑排水管，即使在部分颇具市场认可度的产品中其每百份FRPP树脂中碳酸钙的含量也超过了60份。而对于一些劣质品，每百份FRPP树脂中碳酸钙的含量甚至达到了300份或400份，其产品价格仅只有FRPP树脂价格的一半或更低。让人奇怪的是，恰恰就是这类劣质低价的产品却在市场上大受欢迎。应该说，在我国目前的市场上，已经很难找到符合国标的建筑排水管。如果有，也只能在国家的产品质量检测中心找到，防腐聚丙烯，而这些所谓的达标管，防腐管材，也是企业为了得到检测报告而生产的“

铝塑复合改性FRPP管材，降低了塑料管材的线膨胀系数，大幅度降低了管道的蠕变性能，防腐废气塔，提高了耐压强度、改善了低温抗冲击性能。以即管和管件为内衬，防腐，经表面处理后与玻璃钢复合，形成独特的FRPP/玻璃钢复合结构，既保持了FRPP的优点，又发挥了玻璃钢轻质、高强度的优点，提高了FRPP管材的耐热、耐压等级，耐蚀性，且导热系数小、管线不必保温。大量节约了不锈钢等金属材料，其价格是不锈钢的1/5，降低了成本。该管可消除长期难以解决的跑、冒、滴、漏等问题，减少了环境污染，改善了劳动条件。

### FRPP管的热风焊连接

- 1、焊条材料的化学成分要让管道焊接的强度要求。
- 2、热风焊接时，加热温度应符合以下规定：190-240 。
- 3、焊条和焊接表面要清洁、干净。
- 4、焊缝应自然冷却。

#### 5、焊缝排列应紧密，不应有空隙。

FRPP管长期受紫外线照射易老化降解，安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。管道安装后在封管（直埋）及复盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍，但不得小于1MPa；热水管试验压力为工作压力的2倍，但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。pp管排出管与接户管连接，应根据施工备料表上选用的连接方式按本规程的执行。

防腐管材-星扬管业-防腐由镇江星扬电气管业有限公司提供。镇江星扬电气管业有限公司（[www.xydqgy.com](http://www.xydqgy.com)）位于江苏省扬中市经济开发区港茂路8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前星扬管业在塑料管中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。星扬管业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。星扬管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。