TPU改性阻燃-无卤阻燃TPU改性工厂

产品名称	TPU改性阻燃-无卤阻燃TPU改性工厂
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	2.00/公斤
规格参数	TPU:TPU改性 TPU改性工:无卤阻燃TPU
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

产品详情

TPU改性阻燃-无卤阻燃TPU改性工厂

TPU???????

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重		ISO 1183	1.20	g/cm3
	邵氏硬度A		ISO 7619	90	Shore A
	邵氏硬度D		ISO 7619	42	Shore D
机械性能	拉伸强度		DIN 53504	34	MPa
	100%拉伸模量		DIN 53504	4.0	MPa
	300%拉伸模量		DIN 53504	7.0	MPa
	断裂伸长率		DIN 53504	670	%
	撕裂强度		ISO 34-1	76	N/mm
	磨耗		ISO 4649	40	mm3
	压缩永久形变24h 23℃		ISO 815	24	%
	压缩永久形变24h 70℃		ISO 815	42	%
热性能	熔融温度范围下限		Huntsman	177	℃
	熔融温度范围上限		Huntsman	196	

?????????TPU???TPU????????????????

??

TPU耐高温阻燃材料

邵氏硬度90A，阻燃等级：V0，应用于电线电缆挤出，有极强的耐磨性，良好的耐侯性，有高温测试，高温老化90度标准（用105C）105度标准（136C测试）测残留率。

????????????????TPU?????????????????????????????????TPU?????????????????????????1~10Mpa?TPU?10~1000Mpa???????ABS?PC?POM??1000~10000Mpa?TPU ??????????Shore A 60~Shore D 80????????????????TPU?????????-40~120???????????????? TPU?????????????????????????????????TPU ???TPU??????