

厕所如何回填陶粒

产品名称	厕所如何回填陶粒
公司名称	云南锋沃贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	经开区红锡路铁公鸡物流园2号写字楼625号
联系电话	13888652254

产品详情

昆明陶粒生产厂家

- 1、陶粒重量轻，其干容重为800---1900KG/M³，比普通砼轻2/3—1/5，标号可达CL5.0---CL60，由于自重轻，可减少基础荷载，因而可使整个建筑物自重减轻；
- 2、陶粒砼保温性能好，热损失小。陶粒砼导热系数一般为0.2---0.7KCAL/M.0C.N,比普通砼低一半以上，因此可减薄墙体厚度，相应地增加居住面积，在等同墙厚条件下，可大大改善房间保温隔热性能。陶粒砼由于自重轻，弹性模量较低，允许变化性能较大，所以抗震性能较好。
- 3、陶粒砼抗渗性好。陶粒表面比碎石粗糙，具有一定吸水能力，所以陶粒与水泥砂浆之间的粘结能力较强，因而陶粒砼具有较高的抗渗能力和耐久性。
- 4、陶粒砼耐火性好。防火试验结果表明年，它的耐火极限温度可达3小时以上。而普通砼的耐火极限温度一般为1.5---2小时。