

# 新型保温隐钉式四面企口金属幕墙板 外墙一体化保温板

产品名称	新型保温隐钉式四面企口金属幕墙板 外墙一体化保温板
公司名称	无锡润阳彩板厂
价格	.00/平方米
规格参数	颜色:白灰、定制色 有效宽度:1000mm 材质:彩钢板、铝镁锰合金板等
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区北区友新路6号
联系电话	0510-83272277 13915338907

## 产品详情

江苏欣润阳新型隐藏式防火保温四面企口金属幕墙板，其组成部分主要包括芯材、面板和底板、聚氨酯侧封；面板的两端朝向内面板一侧弯折形成折边；特征在于折边与芯材之间固定设置有封堵板，折边和封堵板共同形成图形的大小和形状与芯材端面的大小和形状相同。还可设置粘贴铝箔胶带，以实现密封、热反射和隔热作用。欣润阳的这款产品是通过封堵板和折边的配合实现了对芯材端面的完全密封，使得所形成的金属幕墙板的四周均具有良好的密封性，解决了以往端面不密封或部分密封的缺点，使得所形成的金属幕墙板具有良好的气密性、水密性和保温性能，保证了幕墙板的保温、隔热性能。采用隐藏式螺钉的固定，改变传统的外置锁螺钉搭接方式，不但防水效果极佳且更美观实用；独特的暗扣式设计，防止了雨水渗透；表面立体化的设计使该系统具有极佳的观赏性；可选用多种保温物填充，起到加强平整度和强度的效果。欣润阳新型节能保温四面企口金属幕墙板（四企口聚氨酯封边岩棉夹芯板）的规格参数：有效利用宽度：1000mm（可定制800、600mm、900mm等）厚度：50mm、75mm、100mm、150mm长度：板长可根据客户需要切割（我们是连续生产）基板选用：彩涂钢板/铝镁锰合金板/不锈钢板基板厚度：0.4mm-1.0mm芯材材料：岩棉容重为100-160kg/m<sup>3</sup>，聚氨酯容重：32-45kg/m<sup>3</sup>侧边钢带：无。连接方式：螺钉隐藏式板面形式：外板纯平或小波纹，内板纯平或等分压筋板面保护：双面覆专用保护膜防火性能：岩棉A级；聚氨酯B级特性：耐火性强，防水性好，隔音、隔热较好，安装简便、高效、美观。