

# 一力涂料 醇酸磁漆

产品名称	一力涂料 醇酸磁漆
公司名称	武汉一力涂料股份有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	嘉鱼县潘家湾镇畈湖工业园
联系电话	0715-6597087 18971346915

## 产品详情

### 醇酸磁漆

产品组成：由中长油度醇酸树脂，颜填料、催干剂、助剂及有机溶剂等组成。

产品特性：具有良好的保色性、保光性和耐侯性。

漆膜坚韧光亮，颜色鲜艳。

与酚醛、醇酸、油性防锈漆具有良好的配套性能和层间附着力。

干燥较快、并具有良好的施工性能。

产品用途：适用于工矿企业、民用建筑、工业设备等室内外钢结构作保护和装饰面漆之用。

技术要求：Q / BNTX001—2010，GB18581—2001

### 技术指标

### 武汉环氧漆

### 施工参考

- 1、使用前将漆充分搅匀，用YX—2醇酸漆通过稀释剂调整粘度
- 2、被涂物表面应处理干净，做到平整，无油污、灰尘、蜡质等。
- 3、配套底漆：醇酸底漆，醇酸二道底漆，环氧酯底漆，酚醛底漆等。
- 4、每道以25—35um为宜，前道干后方可涂刷下道。

- 5、空气喷涂时如为旧漆膜或漆膜太光滑，须先用细砂纸打磨均匀后施工。
- 6、剩余油漆，可在其表面覆盖少量溶剂或松节油防止结皮。
- 7、本产品保质一年，超过一年，漆质如无明显变化，仍可用。

#### 运输、储存

- 1、产品在运输时，应防止雨淋、日光暴晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应有放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

#### 施工参数